



Iš išorės šiltinamos mūro sienos šilumos perdavimo koeficiento U (W/m² K) vertės

Šilumos izoliacija	Laikančioji sienos konstrukcija	Keramzbitoninio blokeliai 200 mm	Keraminiai blokeliai 175 mm	Akytbetonio blokeliai 185 mm	Silikatiniai blokeliai 180 mm	Keraminių plytų mūras 250 mm	Keraminių plytų mūras 380 mm
	PAROC eXtra + PAROC WAB 10t, 150+20 mm	0,25	0,26	0,24	0,28	0,27	0,27
	PAROC eXtra + PAROC WAB 10t, 175+20 mm	0,24	0,24	0,23	0,26	0,25	0,25
	PAROC eXtra + PAROC WAB 10t, 200+20 mm	0,22	0,22	0,22	0,24	0,23	0,23
	PAROC eXtra plus + PAROC WAB 10t, 150+20 mm	0,25	0,25	0,24	0,27	0,26	0,26
	PAROC eXtra plus + PAROC WAB 10t, 175+20 mm	0,23	0,23	0,22	0,25	0,24	0,24
	PAROC eXtra plus + PAROC WAB 10t, 200+20 mm	0,22	0,22	0,21	0,23	0,23	0,22

Pastaba: Skaiciavimuose priimtas atstumas tarp plieninių sistemos tvirtinimo elementų ašių 600 mm horizontalioje ir vertikalioje plokštumoje, elemento sienutės storis 2 mm, plotis 100 mm.