

# Cennik

Produkty budowlane



## Izolacje Budowlane

CENNIK - Produkty budowlane

Obowiązuje od 15.02.2010

Wydanie - styczeń 2010

# Cennik

## Produkty ogólnobudowlane

### Płyty

PKWiU 26.82.16-10.23

	nazwa handlowa	wymiary dł. x szer. mm	grubość mm	cena zł/m <sup>2</sup>	ilość paczek na palecie	ilość m <sup>2</sup> palecie	grupa dostaw
<b>PAROC UNS 37z</b>							
uniwersalna płyta z wełny kamiennej przeznaczona do izolacji termicznej, akustycznej i przeciwogniowej konstrukcji dachów skośnych, ścian działowych, stropów poddaszy użytkowych i nie-użytkowych, stropodachów wentylowanych, podłóg na legarach, sufitów podwieszanych, ścian ostonowych w budynkach szkieletowych, ścian fasadowych wentylowanych, blaszanych kasetonów fasadowych. Jednostką sprzedaży płyt PAROC UNS 37z jest paleta o wymiarze 1200x1800x2590mm. <b>PAROC UNS 37z</b> pakowany w luźne paczki jest dostępny w specjalnych cenach.	<b>PAROC UNS 37z</b>	<b>1220x610</b>	<b>50</b>	<b>8,20</b>	<b>16</b>	<b>166,72</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1220x610</b>	<b>70</b>	<b>11,48</b>	<b>16</b>	<b>119,04</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1220x610</b>	<b>100</b>	<b>16,40</b>	<b>16</b>	<b>95,20</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1220x610</b>	<b>150</b>	<b>24,60</b>	<b>16</b>	<b>59,52</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1220x610</b>	<b>200</b>	<b>32,80</b>	<b>16</b>	<b>47,63</b>	<b>STANDARD</b>

### Wełna granulowana

PKWiU 26.82.16-10.26

	nazwa handlowa	pakowanie	cena zł/kg	ilość worków na palecie	waga worka kg	grupa dostaw
<b>PAROC BLT 9</b>						
wełna kamienna granulowana przeznaczona jest do izolacji termicznych, zwłaszcza w trudnodostępnych przestrzeniach stropów pod poddaszem nieużytkowym, stropodachów wentylowanych, ścian szczelinowych oraz stropów nad piwnicą, jeżeli podłoga wykonana jest z desek układanych na legarach. Wełnę mineralną PAROC BLT 9 można stosować w sytuacjach gdy bezpośrednio na nią nie działają dodatkowe obciążenia oraz zachowane zostaną otwory i szczeliny wentylacyjne. Izolacje termiczne z zastosowaniem wełny granulowanej PAROC BLT 9 wykonuje się metodą właczania.	<b>PAROC BLT 9</b>	<b>worek</b>	<b>3,42</b>	<b>60</b>	<b>15</b>	<b>STANDARD</b>

# Cennik

## Izolacje fasad - metoda lekka sucha

### Płyty

PKWiU 26.82.16-10.23

	nazwa handlowa	wymiary dł. x szer. mm	grubość mm	cena zł/m <sup>2</sup>	ilość paczek na paleciena	ilość m <sup>2</sup> palecie	grupa dostaw
<b>PAROC WAS 25t</b>							
płyta z wełny kamiennej, jednostronnie pokryta welonem szklanym w kolorze białym, przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej ścian zewnętrznych ocieplonych metodą lekką suchą, wentylowaną z okładziną elewacyjną suchą np. blacha, kamień lub szkło. Płyta z welonem w kolorze czarnym jest oznaczona jako <b>PAROC WAS 25tb</b> .	<b>PAROC WAS 25t</b>	1200x600	30	12,27	21	151,20	specjalne
		1200x600	50	20,45	21	90,72	specjalne
		1200x600	100	40,90	15	43,20	specjalne
<b>PAROC WAS 35</b>							
płyta z wełny kamiennej przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej ścian zewnętrznych ocieplonych metodą lekką suchą, wentylowaną lub niewentylowaną z okładziną elewacyjną suchą np. blacha, kamień lub szkło.	<b>PAROC WAS 35</b>	<b>1200x600</b>	<b>50</b>	<b>17,00</b>	<b>21</b>	<b>90,72</b>	<b>STANDARD</b>
		1200x600	100	34,00	21	45,36	specjalne
<b>PAROC WAS 50</b>							
płyta z wełny kamiennej przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej ścian osłonowych, w budownictwie szkieletowym, ścian warstwowych (murów szczelinowych) oraz do ścian zewnętrznych ocieplonych metodą lekką suchą pod tzw. siding (panele PCV, drewniane, metalowe).	<b>PAROC WAS 50</b>	<b>1200x600</b>	<b>50</b>	<b>12,20</b>	<b>21</b>	<b>90,72</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1200x600</b>	<b>80</b>	<b>19,52</b>	<b>21</b>	<b>60,48</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1200x600</b>	<b>100</b>	<b>24,40</b>	<b>15</b>	<b>43,20</b>	<b>STANDARD</b>
<b>PAROC WAS 50t</b>							
płyta z wełny kamiennej, jednostronnie pokryta welonem szklanym w kolorze białym, przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej ścian osłonowych, w budownictwie szkieletowym oraz do ścian zewnętrznych ocieplonych metodą lekką suchą pod tzw. siding (panele PCV, drewniane, metalowe). Płyta z welonem w kolorze czarnym jest oznaczona jako <b>PAROC WAS 50tb</b> .	<b>PAROC WAS 50t</b>	1200x600	100	29,90	15	43,20	specjalne
		1200x600	120	35,88	18	38,88	specjalne
<b>PAROC WAB 10t</b>							
płyta z wełny kamiennej, jednostronnie pokryta welonem szklanym, stosowana jako zewnętrzna warstwa izolacyjna w np. ścianach konstrukcji przemysłowych. Chroni podstawową izolację termiczną przed działaniem wiatru oraz zapobiega powstawaniu mostków termicznych.	<b>PAROC WAB 10t</b>	1800x1200	20	13,54	112	241,92	specjalne

## Izolacje innych elementów budynku

### Płyty

PKWiU 26.82.16-10.23

	nazwa handlowa	wymiary dł. x szer. mm	grubość mm	cena zł/m <sup>2</sup>	ilość sztuk w paczce	ilość m <sup>2</sup> w paczce	grupa dostaw
<b>PAROC GRS 20</b>							
płyta z wełny kamiennej przeznaczona do izolacji termicznej ścian fundamentowych oraz podłóg na gruncie. Jako produkt, który nie absorbuje wilgoci zapobiega podsiąkaniu kapilarnemu wody w strefie ścian fundamentowych.	<b>PAROC GRS 20</b>	1200x600	50	19,45	6	4,32	specjalne
		1200x600	100	38,90	3	2,16	specjalne
<b>PAROC SSB 1</b>							
sztywna, niepalna płyta z wełny kamiennej przeznaczona do izolacji akustycznej. Specjalnie produkowana do izolacji od dźwięków uderzeniowych stropów betonowych z podłogą pływającą.	<b>PAROC SSB 1</b>	<b>1200x600</b>	<b>20</b>	<b>10,00</b>	<b>27</b>	<b>233,28</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1200x600</b>	<b>30</b>	<b>15,00</b>	<b>21</b>	<b>151,20</b>	<b>STANDARD</b>

■ Do cen zawartych w cenniku należy doliczyć podatek VAT - 22%.

■ Realizacja dostaw wg „Ogólnych Warunków Dostaw PAROC POLSKA sp. z o.o.” z dnia 09.02.2009

# Cennik

## Izolacje fasad - Zewnętrzne Zespólone Systemy Ocieplania

### Płyty

PKWiU 26.82.16-10.23

	nazwa handlowa	wymiary dł. x szer. mm	grubość mm	cena zł/m <sup>2</sup>	ilość paczek na paleciena	ilość m <sup>2</sup> palecie	grupa dostaw
<b>PAROC FAS 4</b>							
płyta z wełny kamiennej o zaburzonym układzie włókien przeznaczona jest do izolacji termicznej ścian zewnętrznych, metodą lekką moką (Zewnętrzne Zespólone Systemy Ocieplania).	<b>PAROC FAS 4</b>	1200x600	50	23,58	33	95,04	specjalne
		1200x600	100	47,15	33	47,52	specjalne
		1200x600	120	56,58	27	38,88	specjalne
<b>PAROC FAS 3</b>							
płyta z wełny kamiennej o zaburzonym układzie włókien przeznaczona jest do izolacji termicznej ścian zewnętrznych, metodą lekką moką (Zewnętrzne Zespólone Systemy Ocieplania).	<b>PAROC FAS 3</b>	<b>1200x600</b>	<b>50</b>	<b>21,51</b>	<b>21</b>	<b>90,72</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1200x600</b>	<b>80</b>	<b>34,41</b>	<b>27</b>	<b>58,32</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1200x600</b>	<b>100</b>	<b>43,01</b>	<b>21</b>	<b>45,36</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1200x600</b>	<b>120</b>	<b>51,61</b>	<b>27</b>	<b>38,88</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1200x600</b>	<b>150</b>	<b>64,52</b>	<b>21</b>	<b>30,24</b>	<b>STANDARD</b>
		1200x600	180	77,42	18	25,92	specjalne
<b>PAROC FAB 3</b>							
płyta z wełny kamiennej o zaburzonym układzie włókien przeznaczona jest do izolacji termicznej ścian zewnętrznych, metodą lekką moką (Zewnętrzne Zespólone Systemy Ocieplania).	<b>PAROC FAB 3</b>	<b>1200x600</b>	<b>20</b>	<b>12,90</b>	<b>33</b>	<b>237,60</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1200x600</b>	<b>30</b>	<b>19,35</b>	<b>30</b>	<b>151,20</b>	<b>STANDARD</b>
<b>PAROC FAL 1</b>							
płyta lamelkowa z wełny kamiennej o prostopadłym do powierzchni układzie włókien przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej ścian zewnętrznych i stropów, metodą lekką moką (Zewnętrzne Zespólone Systemy Ocieplania).	<b>PAROC FAL 1</b>	<b>1200x200</b>	<b>50</b>	<b>19,05</b>	<b>33</b>	<b>95,04</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1200x200</b>	<b>80</b>	<b>30,48</b>	<b>42</b>	<b>60,48</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1200x200</b>	<b>100</b>	<b>38,10</b>	<b>33</b>	<b>47,52</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1200x200</b>	<b>120</b>	<b>45,72</b>	<b>33</b>	<b>39,60</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1200x200</b>	<b>140</b>	<b>53,34</b>	<b>24</b>	<b>34,56</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1200x200</b>	<b>150</b>	<b>57,15</b>	<b>33</b>	<b>31,68</b>	<b>STANDARD</b>
				1200x200	180	68,58	18
		<b>1200x200</b>	<b>200</b>	<b>76,20</b>	<b>33</b>	<b>23,76</b>	<b>STANDARD</b>
<b>PAROC FAL 1c</b>							
płyta lamelkowa z wełny kamiennej o prostopadłym układzie włókien, z jednostronnie zagruntowaną powierzchnią, przeznaczona jest do izolacji termicznej ścian zewnętrznych, metodą lekką moką (Zewnętrzne Zespólone Systemy Ocieplania).	<b>PAROC FAL 1c</b>	1200x200	50	22,20	33	95,04	specjalne
		1200x200	80	35,52	42	60,48	specjalne
		1200x200	100	44,40	33	47,52	specjalne
		1200x200	120	53,28	33	39,60	specjalne
		1200x200	140	62,16	24	34,56	specjalne
		1200x200	150	66,60	33	31,68	specjalne
				1200x200	200	88,80	33

## Izolacje stropów

### Płyty

PKWiU 26.82.16-10.23

	nazwa handlowa	wymiary dł. x szer. mm	grubość mm	cena zł/m <sup>2</sup>	ilość paczek na paleciena	ilość m <sup>2</sup> palecie	grupa dostaw
<b>PAROC CGL 20cy</b>							
jednostronnie zagruntowana płyta o prostopadłym do powierzchni układzie włókien z wełny kamiennej, ze ściętymi krawędziami przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej stropów, garaży, piwnic i przejazdów w systemach bezsiatkowych.	<b>PAROC CGL 20cy</b>	<b>1200x200</b>	<b>60</b>	<b>29,64</b>	<b>33</b>	<b>79,20</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1200x200</b>	<b>80</b>	<b>39,52</b>	<b>42</b>	<b>60,48</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1200x200</b>	<b>100</b>	<b>49,40</b>	<b>33</b>	<b>47,52</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1200x200</b>	<b>120</b>	<b>59,28</b>	<b>33</b>	<b>39,60</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1200x200</b>	<b>150</b>	<b>74,10</b>	<b>33</b>	<b>31,68</b>	<b>STANDARD</b>

■ Do cen zawartych w cenniku należy doliczyć podatek VAT - 22%.

■ Realizacja dostaw wg „Ogólnych Warunków Dostaw PAROC POLSKA sp. z o.o.” z dnia 09.02.2009

# Cennik

## Produkty dachowe

### Płyty

PKWiU 26.82.16-10.23

	nazwa handlowa	wymiary dł. x szer. mm	grubość mm	cena zł/m <sup>2</sup>	ilość szt. na paleciena	ilość m <sup>2</sup> palecie	grupa dostaw
<b>PAROC ROS 30</b>							
<p>plyta z wełny kamiennej przeznaczona jest do izolacji dachów płaskich o małym nachyleniu (1:40), jako spodnia warstwa izolacji dwuwarstwowej na podkładzie hydroizolacji. Może być stosowana do izolacji termicznej stropodachów niewentylowanych o konstrukcji betonowej lub stalowej, jako płyta podkładowa w dwuwarstwowym rozwiązaniu. Rekomendowaną płytą wierzchnią jest <b>PAROC ROB 60</b>, stosowana bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe.</p> <p><b>Produkt wyróżniony na Międzynarodowych Targach Budownictwa TARGBUD '99 w Katowicach.</b></p>	<b>PAROC ROS 30</b>	<b>1800x1200</b>	<b>80</b>	<b>26,96</b>	<b>28</b>	<b>60,48</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1800x1200</b>	<b>100</b>	<b>33,70</b>	<b>22</b>	<b>47,52</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1800x1200</b>	<b>120</b>	<b>40,44</b>	<b>18</b>	<b>38,88</b>	<b>STANDARD</b>
		<b>1800x1200</b>	<b>130</b>	<b>43,81</b>	<b>17</b>	<b>36,72</b>	<b>STANDARD</b>
		1800x1200	140	47,18	16	34,56	specjalne
		<b>1800x1200</b>	<b>160</b>	<b>53,92</b>	<b>14</b>	<b>30,24</b>	<b>STANDARD</b>
	<b>1800x1200</b>	<b>180</b>	<b>60,66</b>	<b>12</b>	<b>25,92</b>	<b>STANDARD</b>	
<b>PAROC ROS 30g</b>							
<p>plyta rowkowana z wełny kamiennej przeznaczona jest do izolacji dachów płaskich i przemysłowych jako wierzchnia warstwa izolacji dwuwarstwowej w systemie wentylowanym. Rekomendowaną płytą wierzchnią jest <b>PAROC ROB 60</b>.</p>	<b>PAROC ROS 30g</b>	1800x1200	100	37,30	22	47,52	specjalne
		1800x1200	140	52,78	16	34,56	specjalne
<b>PAROC ROB 60</b>							
<p>plyta „Deska Dachowa” z wełny kamiennej przeznaczona do izolacji dachów płaskich i przemysłowych jako wierzchnia warstwa izolacji w systemie dwuwarstwowym, pod bezpośrednie powłokowe pokrycie dachowe bitumiczne lub pojedynczą warstwę wodoodpornych membran.</p> <p>Na specjalne zamówienie klienta dostępna jest również płyta z welonem szklanym - <b>PAROC ROB 60i</b>.</p>	<b>PAROC ROB 60</b>	<b>1800x1200</b>	<b>20</b>	<b>13,14</b>	<b>112</b>	<b>241,92</b>	<b>STANDARD</b>
<b>PAROC ROS 50</b>							
<p>plyta z wełny kamiennej przeznaczona jest do izolacji termicznej i akustycznej dachów płaskich i przemysłowych pod bezpośrednie powłokowe pokrycie dachowe, w układzie jedno- lub dwuwarstwowym, na nośnych blachach profilowanych, konstrukcjach żelbetowych i drewnianych. <b>PAROC ROS 50</b> ma również zastosowanie pod podłoże bitumiczne lub pojedynczą warstwę wodoodpornych membran.</p>	<b>PAROC ROS 50</b>	1800x1200	50	21,10	45	97,20	specjalne
		1800x1200	80	33,76	28	60,48	specjalne
		1800x1200	100	43,40	22	47,52	specjalne
		1800x1200	120	50,64	18	38,88	specjalne

■ Do cen zawartych w cenniku należy doliczyć podatek VAT - 22%.

■ Realizacja dostaw wg „Ogólnych Warunków Dostaw PAROC POLSKA sp. z o.o.” z dnia 09.02.2009

# Cennik

## Zabezpieczenia ogniochronne

### Płyty

PKWiU 26.82.16-10.23

	nazwa handlowa	wymiary dł. x szer. mm	grubość mm	cena zł/m <sup>2</sup>	ilość szt. w pakiecie	ilość m <sup>2</sup> w pakiecie	grupa dostaw
<b>PAROC FPS 17</b>							
Płyta z wełny kamiennej przeznaczona do ochrony konstrukcji stalowych elementów nośnych, kominów, pieców lub jako wypełnienie drzwi przeciwpożarowych. Może być również stosowana do izolacji konstrukcji betonowych. Zapewnia nawet 3,5 godzinną odporność ogniową. Element systemu PAROC FireSAFE.	<b>PAROC FPS 17</b>	<b>1200x600</b>	<b>20</b>	<b>13,68</b>	<b>10</b>	<b>7,20</b>	<b>STANDARD</b>
		1200x600	25	17,10	8	5,76	specjalne
		1200x600	30	20,52	7	5,04	specjalne
		1200x600	40	27,36	5	3,60	specjalne
		<b>1200x600</b>	<b>50</b>	<b>34,20</b>	<b>8</b>	<b>2,88</b>	<b>STANDARD</b>
		1200x600	60	41,04	4	2,88	specjalne
<b>PAROC FPS 17t</b>							
Płyta PAROC FPS 17 z pokryciem z białego welonu szklanego – możliwa jest również wersja z czarnym welonem i taka płyta ma nazwę PAROC FPS 17tb. Element systemu PAROC FireSAFE	<b>PAROC FPS 17t</b>	1200x600	20	15,42	10	7,20	specjalne
		1200x600	25	19,28	8	5,76	specjalne
		1200x600	30	23,13	7	5,04	specjalne
		1200x600	40	30,84	5	3,60	specjalne
		1200x600	50	38,55	4	2,88	specjalne
		1200x600	60	46,26	4	2,88	specjalne
<b>PAROC FPS 17ta</b>							
Płyta PAROC FPS 17 pokryta welonem szklanym i zbrojoną powłoką aluminiową. Element systemu PAROC FireSAFE.	<b>PAROC FPS 17ta</b>	1200x600	20	17,42	10	7,20	specjalne
		1200x600	25	21,78	8	5,76	specjalne
		1200x600	30	26,13	7	5,04	specjalne
		1200x600	40	34,84	5	3,60	specjalne
		1200x600	50	43,55	4	2,88	specjalne
		1200x600	60	52,26	4	2,88	specjalne

# Szefowie Regionów Izolacji Budowlanych



 Mariusz Pieczara  
☎ 0602 48 10 81

 Andrzej Rzewuski  
☎ 0602 41 92 85

 Daniel Klimczyk  
☎ 0600 91 82 54

 Krzysztof Mazur  
☎ 0602 41 92 83

 Krzysztof Czupryński  
☎ 0692 11 64 57



Informacje podane w niniejszym folderze stanowią jedyną i obszerną wersję opisu wyrobu i jego właściwości technicznych. Treść tego folderu nie oznacza jednakże udzielenia gwarancji handlowej. Jeżeli produkt zostanie użyty w sposób nie sprecyzowany w niniejszym folderze, nie możemy zagwarantować jego trwałości i przydatności w danym zastosowaniu, chyba, że została ona przez nas wyraźnie potwierdzona na życzenie klienta. Niniejszy folder zastępuje wszystkie foldery publikowane wcześniej. Ze względu na nieustanny rozwój naszych produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w folderach bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie.

**PAROC POLSKA sp. z o.o.**, ul. Gnieźnieńska 4, 62-240 Trzemeszno  
Telefon 061 468 21 90, Fax 061 415 45 79, [www.paroc.pl](http://www.paroc.pl)