

# PAROC PreCast

ohuempi eriste BSW-elementteihin  
 $\lambda_d$  0,034

**PAROC PreCast lämmönjohtavuus on omassa sarjassaan markkinoiden paras: 0,034 W/mK.**

**Vuoden 2010 alusta vaadittava U-arvo 0,17 W/m<sup>2</sup>K voidaan saavuttaa 220 mm:n tuotepaksuudella aiemmin ilmoitetun 240 mm:n sijaan. Tämä tarkoittaa siis lähes 10 % ohuempaa tuotetta! Tarvittava painumavara on huomioitu paksuudessa.**

**PAROC PreCast betonielementtieroisten puristuslujuus on 5 kPa (EN 826).**

## Heti saatavissa!

PAROC PreCast -uutuutta voidaan toimittaa heti urittamattomana (PAROC PreCast) ja uritettuna (PAROC PreCast gt). Vuoden vaihteen jälkeen myös ristiinuritettuna (PAROC PreCast ggt).

Paksuus	Uritus	Levykoko mm	Pakkaus	m <sup>2</sup> / pakkaus	Toimituskategoria
30	-	600 x 1200	paketti	7,20	toimitusaikatuote
50	-	600 x 1200	paketti	5,04	toimitusaikatuote
70	-	600 x 1200	paketti	4,32	toimitusaikatuote
140	-, gt, ggt	600 x 1500	lava	57,6	varastotuote
200	-, gt, ggt	600 x 1500	lava	39,6	toimitusaikatuote
220	-, gt, ggt	600 x 1500	lava	36	varastotuote

Paksuudet 30 – 70 mm ovat saatavissa myös pakettitaakalla.

PAROC COS 5 -tuotteet säilyvät tarjonnassamme. Myös niiden  $\lambda_d$  paranee pian ja se on jatkossa 0,035 W/mK. Ensi vuoden määräystaso täyttyy siten 230 mm paksuilla eristeillä. Tarjolla on niin ikään urittamaton, uritettu – ja vuoden vaihteesta ristiinuritettu betonirakenneteriste.

Muistathan, että PAROC Vuorivillan ääneneristävyyden ja palominaisuudet ovat omaa luokkaansa.

Lisätietoja Paroc Rakentajaneuvonnasta p. 046 876 8100 tai rakentajaneuvonta@paroc.com



### PAROC OY AB

Rakennuseristeet  
Läkkisepäntie 23, PL 47  
00621 Helsinki  
Puhelin 046 876 8000  
Telefax 046 876 8002  
www.paroc.fi

A MEMBER OF PAROC GROUP