



# Vuoden 2010 määräykset täyttävät loivat katot

Rakentamismääräykset täyttävät rakenteet			
U-arvo	Alusta	Kokonaispaksuus	
0,15 v. 2008	profiilipelti	250 mm	PAROC ROS 50, 50 mm + PAROC ROS 30grl, 180 mm + PAROC ROB 80t, 20 mm
	TT-laatta	240 mm	PAROC ROS 30grl, 190 mm + PAROC ROS 50t, 50 mm
	ontelolaatta	230 mm	PAROC ROS 30grl, 180 mm + PAROC ROS 50t, 50 mm
0,09 v. 2010	profiilipelti	400 mm	PAROC ROS 50, 50 mm + PAROC ROS 30rl, 150 mm + PAROC ROS 30grl, 180 mm + PAROC ROB 80t, 20 mm
	TT-laatta	390 mm	PAROC ROS 30rl, 160 mm + PAROC ROS 30grl, 180 mm + PAROC ROS 50t, 50 mm
	ontelolaatta	380 mm	PAROC ROS 30rl, 180mm + PAROC ROS 30grl, 180 mm + PAROC ROB 80t, 20 mm



Muistathan, että PAROC Kattoeristeiden palo- ja kosteudenkesto-ominaisuudet ovat omaa luokkaansa. Lue lisää [www.paroc.fi](http://www.paroc.fi)

