

**YDEEVNEDEKLARATION
NO 40093**



1.	Varetypens unikke identifikationskode	PAROC Hvac Section AluCoat
2.	Type-, parti- eller serienummer eller en anden form for angivelse, ved hjælp af hvilken byggevaren kan identificeres som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4	Se produkt label
3.	Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation som påtænkt af fabrikanten	Varmeisolering til byggeri udstyr og industri (ThIBEII)
4.	Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktsadresse som krævet i henhold til artikel 11, stk.5	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki, Finland
5.	I givet fald navn og kontaktsadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter opgaverne i artikel 12, stk. 2	Ikke relevant
6.	Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, jf. bilag V	System 1 og 3
7.	Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard	Notificeret certificeringsorgan nr. 0809 udførte bestemmelsen af produkttypen, den indledende inspektion af produktionsanlægget og fabrikationskontrollen samt den løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikationskontrollen og udstedte certifikatet for konstans af ydeevne for reaktion på brand. Notificeret testlaboratorium nr. 0751, nr. 0809 og/eller nr. 1235 udførte testrapporterne for de andre relevante deklarerede egenskaber.

8. Deklareret ydeevne

Væsentlige egenskaber		Ydeevne								
Varmeledningsmodstand	Varmeledningssevne	°C	10	40	50	100	150	200	250	Harmoniserede tekniske specifikationer EN 14303
		λ_D W/(m ² *K)	0,033	0,036	0,037	0,044	0,053	0,064	0,077	
	Tykkelse	D _i = 12 mm - 1016 mm, d _o = 20 mm - 160 mm								
Toleransklasse	T8/T9									
Reaktion på brand	A2 _s -s1,d0									
Holdbarhed af termisk modstand mod ældning / nedbrydning	Maksimal driftstemperatur ST(+)=250 (=250 °C)									
Holdbarhed af varmemodstandsevne over for høje temperaturer	Maksimal driftstemperatur ST(+)=250 (=250 °C)									
Holdbarhed af reaktion ved brand mod ældning / nedbrydning	Holdbarhedsegenskaber A2 _s -s1,d0									
Holdbarhed af reaktion ved brand over for høj temperatur	Holdbarhedsegenskaber A2 _s -s1,d0									
Vandpermeabilitet	Korttids vandoptagelse WS1 (≤ 1 kg/m ²)									
Vanddampgennemtrængelighed	Vanddampdiffusionsekivalent luftlagtykkelse MV2 (s _d = 200m)									
Frigivelseshastighed af korrosive stoffer	Spormængder af vandopløselige chloridioner CL10 (≤ 10 ppm) og pH-værdi NPD									
Akustisk absorption indeks	NPD									
Frigivelse af farlige stoffer	NPD									
Kontinuerlig glødende forbrænding	NPD									
NPD	Ingen ydeevne fastlagt									

9. Ydeevneniveauerne for produktet, der er identificeret i punkt 1 og 2 ovenfor, er i overensstemmelse med ydeevneniveauerne angivet i punkt 8. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af fabrikanten angivet i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:
Marjut Haapala, Product Certification Manager, Paroc Group Oy

Marjut Haapala

Helsinki 2025-11-18