

PAROC BlackCoat Tape

PAROC® BlackCoat Tape er en forstærket aluminiumsfolietape med en slidstærk sort lakeret overflade. Tapen er forsynet med et trykfølsomt akrylklæbemiddel og silikoniseret slippapir, hvilket sikrer nem håndtering og pålidelig vedhæftning.

Tapen er designet til tætning af samlinger og fuger ved installation af PAROC® BlackCoat HVAC-isoleringsprodukter, såsom rørskåle, lamelmåtter og plader. Den giver kondens-tæt forsegling, understøtter effektiv kontrol af vanddamp og bidrager til holdbar ydeevne i HVAC-isoleringsløsninger. Sammen med PAROC® BlackCoat-produkter giver tapen desuden en ensartet sort overflade, velegnet til synlige installationer.

PAROC® BlackCoat Tape er beregnet til brug som en systemkomponent i PAROC® Vect BlackCoat 3-in-1-isoleringsystemer, hvor brandydelsen er testet og deklareret på systemniveau. Ved korrekt installation yder systemet passiv brandbeskyttelse, varmeisolering og kondensforebyggelse. Hvor der er behov for kondensbeskyttelse, kan tapen også anvendes sammen med andre PAROC® BlackCoat-systemer, herunder HVAC BlackCoat-plader og BlackCoat-lamellemåtter.



Produkt datablad

17.3.2026

Dimensioner	Bredde (mm)	Længde (mm)	Tykkelse (mm)	Ruller / krt	Krt / palle
	50	50	0.068	24	24
	75	50	0.068	16	24
	110	50	0.068	12	24

Produktegenskaber	Egenskab	Værdi	Standardreference
	Bagside	Glasfiberforstærket aluminium med sort finish	AFERA 5001
	Slippapir	Silikoniseret papir	AFERA 5001
	Klæbemiddel	Akryl	AFERA 5001
	Klæbestyrke	min 20 N / 25 mm efter 24 h	AFERA 5001
	Forarbejdningstemperatur	+10 °C til +40 °C	AFERA 5001
	Temperaturområde	-40 °C til +200 °C	AFERA 5001

Udseende	Egenskab	Beskrivelse
	Beklædningsmateriale	Glasfiberforstærket aluminium med sort finish, aluminiumstykkelse 0,018 mm
	Farve	Sort

Handling	Genstand	Beskrivelse
	Installation	Under installationen skal det isoleringsmateriale, der skal tapes, have en minimumstemperatur på +10 °C. Lad temperaturen på isoleringsmaterialet tilpasse sig den omgivende installationstemperatur. Sørg for, at de overflader, der skal samles med tape, er rene, tørre og fri for støv, fedt og opløsningsmidler, inden film/tape påføres. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder antiklæbende midler. Nogle plasttyper og maling kan afgive antiklæbende midler, hvilket kan føre til manglende vedhæftning. Ru og ujævne overflader kan svække vedhæftningen.
	Håndtering og opbevaring	Produktet skal opbevares i originalemballagen, fladt placeret på rullens slidkant. Opbevares tørt og rent ved normal temperatur, beskyttet mod direkte sollys og varmekilder.

Opbevaringsforhold: +10 °C til +30 °C, under tørre forhold på lager, beskyttet mod UV-stråling.

Vi anbefaler kraftigt brugerne at teste produktets egnethed til deres egne specifikke behov. Alle data og anbefalinger i dette tekniske datablad er baseret på vores egne testresultater og praktiske erfaringer og har til formål at hjælpe kunder med at vælge det passende produkt til en given anvendelse.

Tekniske oplysninger indeholdt heri formidles uden gebyrer eller forpligtelser og gives og accepteres af modtageren på egen risiko. Da brugsbetingelserne kan variere og er uden for vores kontrol, giver Paroc ingen erklæring, og er ikke ansvarlig for, nøjagtigheden eller pålideligheden af de data, der er tilknyttet bestemte anvendelser af et givet produkt beskrevet i dette dokument. Paroc forbeholder sig ret til at ændre dette dokument uden forudgående varsel. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group Oy. Dette datablad er gyldigt i følgende land: Danmark.