

PAROC FireSeal

PAROC FireSeal er en brandhæmmende fugemasse designet til brandklassificerede ventilations- og røgudsugningskanaler. Den er perfekt til forsegling af samlinger mellem skillevægge og brandklassificerede kanaler. Derudover kan den bruges til forsegling, reparation og udfyldning af revner, huller og mellemrum i ventilations- og røgudsugningskanaler. Fugemassen giver fremragende vedhæftning til metal-, murstens- og cementoverflader.



Produkt datablad

28.8.2025

Dimensioner	Patronkapacitet (ml)	Patroner / kasse	Kasser / palle
	280	15	84

Produktegenskaber	Egenskab	Værdi
	Farve	
Densitet		2.0...2.1 g/ml
Hærdningstid		24 timer
Behandlingstid		5 minutter
Anvendelses- og opbevaringstemperatur		+5°C til 35°C
Dybdehærdningshastighed		2mm / 24 timer
Dækning		17 løbende meter til en 4 mm x 4 mm samling fra en 280 ml patron
Temperaturområde		-40°C til +1200°C

Udseende	Egenskab	Beskrivelse
	Farve	

Håndtering	Emne	Beskrivelse
	Overflade forberedelse	
Grundning		Meget absorberende overflader: Påfør en vandtåge lige inden påføring af produktet.
Application		Påfør produktet med en fugepistol. Fordel produktet på overfladerne og glat fugeoverfladen med en våd spartel eller en fugtig svamp.
Begrænsninger		Fugemasse anbefales ikke til: <ul style="list-style-type: none"> - Centralvarmesystemer - Metalfuger med betydelige varmebevægelser - Udendørs anvendelser - Vandafvisende limning - Konstant vandnedsækning
Håndterings- og rengøringsinstruktioner		Hærdet fugemasse fjernes mekanisk. På huden tørres uhærdet fugemasse af med en klud, og vaskes derefter med sæbe og vand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke tømmes i afløb.
Opbevaring		I original forseglet emballage, på lager, i tørre og kølige rum, i en periode på 18 måneder fra produktionsdatoen, ved temperaturer fra +5°C til +35°C.

Tekniske oplysninger indeholdt heri formidles uden gebyrer eller forpligtelser og gives og accepteres af modtageren på egen risiko. Da brugsbetingelserne kan variere og er uden for vores kontrol, giver Paroc ingen erklæring om, og er ikke ansvarlig for, nøjagtigheden eller pålideligheden af de data, der er tilknyttet bestemte anvendelser af et givet produkt beskrevet i dette dokument. Paroc forbeholder sig ret til at ændre dette dokument uden forudgående varsel. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group Oy. Dette datablad er gyldigt i følgende land: Danmark.