

PAROC FireSeal

PAROC® FireSeal er en brandbestandig fugemasse, der er udviklet til brug i brandklassificerede HVAC-ventilations- og røgudsugningskanalsystemer. Fugemassen er beregnet til tætning af samlinger mellem skillevægge og brandklassificerede kanaler og kan desuden anvendes til tætning, reparation og udfyldning af revner, huller og åbninger i ventilations- og røgudsugningskanaler, hvor brandbestandig tætning er påkrævet.

PAROC® FireSeal er beregnet til brug som en komponent i PAROC brandklassificerede kanalsystemer (f.eks. PAROC® Vect-isoleringssystemer), hvor brandydelsen er dokumenteret og deklareret for hele systemet, når installationen udføres i henhold til gældende PAROC projekterings- og installationsvejledninger.

Fugemassen har fremragende vedhæftning til metal-, murstens- og cementoverflader og sikrer pålidelig binding i typiske applikationer for kanal- og gennemføringstætning.



Produkt datablad

18.3.2026

Dimensioner	Patronkapacitet (ml)	Patroner / kasse	Kasser / palle
	280	15	84

Produktegenskaber	Egenskab	Værdi
	Densitet	
Hærdningstid		24 timer
Behandlingstid		5 minutter
Anvendelses- og opbevaringstemperatur		+5 °C til 35 °C
Dybdehærdningshastighed		2 mm / 24 timer
Dækning		17 løbende meter til en 4 mm x 4 mm samling fra en 280 ml patron
Temperaturområde		-40 °C til +1200 °C

Udseende	Egenskab	Beskrivelse
	Farve	

Håndtering	Emne	Beskrivelse
	Overflade forberedelse	
Grundning		Meget absorberende overflader: Påfør en vandtåge lige inden påføring af produktet.
Application		Påfør produktet med en fugepistol. Fordel produktet på overfladerne og glat fugeoverfladen med en våd spatel eller en fugtig svamp.
Begrænsninger		Fugemasse anbefales ikke til: <ul style="list-style-type: none"> - Centralvarmesystemer - Metalfuger med betydelige varmebevægelser - Udendørs anvendelser - Vandafvisende limning - Konstant vandnedsækning
Håndterings- og rengøringsinstruktioner		Hærdet fugemasse fjernes mekanisk. På huden tørres uhærdet fugemasse af med en klud, og vaskes derefter med sæbe og vand. Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke tømmes i afløb.
Opbevaring		I original forsejlet emballage, på lager, i tørre og kølige rum, i en periode på 18 måneder fra produktionsdatoen, ved temperaturer fra +5 °C til +35 °C.

Tekniske oplysninger indeholdt heri formidles uden gebyrer eller forpligtelser og gives og accepteres af modtageren på egen risiko. Da brugsbetingelserne kan variere og er uden for vores kontrol, giver Paroc ingen erklæring om, og er ikke ansvarlig for, nøjagtigheden eller pålideligheden af de data, der er tilknyttet bestemte anvendelser af et givet produkt beskrevet i dette dokument. Paroc forbeholder sig ret til at ændre dette dokument uden forudgående varsel. PAROC er registreret varemærke tilhørende Paroc Group Oy. Dette datablad er gyldigt i følgende land: Danmark.