

LEISTUNGSERKLÄRUNG NO 40764

1.	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	PAROC Pro Wired Mat LE 550 AL1
2.	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4	Siehe Etikett
3.	Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation	Wärmedämmung in der technischen Gebäudeausrüstung und Industrie (ThIBell)
4.	Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki, Finland
5.	Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist	Nicht relevant
6.	System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V	Systeme 1 und 3
7.	Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird	Die notifizierte Zertifizierungsstelle Nr. 0809 hat die Bestimmung des Produkttyps, die Erstinspektion des Herstellungsbetriebs und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Bewertung und Beurteilung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Zertifikat über die Konformität der Leistung in Bezug auf das Brandverhalten ausgestellt. Die notifizierten Prüflabore Nr. 0751, Nr. 0809 und/oder Nr. 1235 haben die Prüfberichte für die anderen relevanten deklarierten Eigenschaften erstellt.

8. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale		Leistung									
Wärme- durchlasswi- derstand	Nennwert der Wärmeleitfä- higkeit	°C	10	50	100	150	200	300	400	500	600
		λ_D W/(m*K)	0,037	0,042	0,049	0,057	0,067	0,093	0,126	0,166	0,215
	Dicke	d _D = 30 mm - 120 mm Toleranzklasse T2									
Baustoffklasse		A1									
Dauerhaftigkeit der thermi- schen Beständigkeit gegen Alterung/Zersetzung		Maximale Betriebstemperatur ST(+)600 (=600 °C)									
Feuerwiderstand bei hohen Temperaturen		Maximale Betriebstemperatur ST(+)600 (=600 °C)									
Dauerhaftigkeit des Brand- verhaltens gegen Alterung/ Zersetzung		Haltbarkeitseigenschaften A1									
Feuerwiderstand bei hohen Temperaturen		Haltbarkeitseigenschaften A1									
Druckfestigkeit		NPD									
Wasserdurchlässigkeit		Kurzzeitige Wasseraufnahme WS1 (≤ 1 kg/m²)									
Wasserdampfdurchlässigkeit		Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke NPD									
Freisetzungsrate von aggres- siven Substanzen		Spurenmengen von wasserlöslichen Chloridionen CL10 (≤ 10 ppm) und pH-Wert NPD									
Schallabsorptionsgrad		NPD									
Freisetzung gefährlicher Stoffe		NPD									
Glimmverhalten		NPD									
NPD		Keine Leistung festgelegt									

Harmonisierte technische Spezifikation EN 14303

9. Die unter Punkt 1 und 2 genannten Leistungsstufen des Produkts entsprechen den unter Punkt 8 angegebenen Leistungsstufen. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 in alleiniger Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:
Marjut Haapala, Product Certification Manager, Paroc Group Oy



Helsinki 2023-06-05