

DATENBLATT



PAROC Clad Alu Tape

PAROC Clad Alu Tape ist ein UV- und witterungsbeständiges Acrylklebeband auf Basis einer speziellen thermoplastischen Laminatverbindung mit reinem Aluminium und PVC mit hervorragender Alterungsbeständigkeit. Bestens geeignet zur Verklebung von Paroc Produkten, die mit einer Aluminiumkaschierung versehen sind (Clad,AluCoat).

Es ist bestens geeignet zum Abdichten von Schnittkanten sowie Stoß- und Längsfugen des PAROC Clad Dämmsystems. Das PAROC Clad Alu Tape bietet im System eine sichere und optisch saubere Möglichkeit, die Dämmung von Rohrleitungen und Lüftungskanalsystemen in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik dauerhaft abzudichten.

Anwendungstemperatur: -40 bis +120°C

Verpackungen 50 mm: 24 Rollen/Karton

ABMESSUNGEN	
Breite	50 mm
Länge	50 m

Eigenschaften

EIGENSCHAFT	WERT	GEMÄSS
ANDERE EIGENSCHAFTEN		
Träger:	Spezielles 4-Lagen-Laminat aus Aluminiumfolie, thermoplastischer Folie und PVC	
Trägerpapier:	silikonisierte Folie	
Klebstoff:	Polyacryl	
Anwendungstemperatur:	-40°C bis +120°C	
Installationstemperatur:	+5°C bis +40°C	
Lagertemperatur:	+5°C bis +35°C	

Erscheinungsbild

Beschichtung	Spezielles 4-schichtiges Klebeband aus Aluminium mit thermoplastischen Folie und PVC
FARBEN	
Aluminium, blank	

Handhabung

VERARBEITUNGSHINWEISE	
Verarbeitungshinweise	Bei der Installation darf das zu verklebende Dämmmaterial eine Temperatur von +5°C nicht unterschreiten. Sollte eine Unterschreitung vorliegen, muss die Dämmung auf die Verarbeitungstemperatur gebracht werden. Stellen Sie sicher, dass der zu verklebende Untergrund trocken, sauber sowie frei von Öl, Fett, Staub und Lösungsmittel ist. Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel, diese können die obere Beschichtung anlösen sowie die Klebkraft beeinträchtigen. Das Verkleben von rauen und unebenen Untergründen vermindert das Klebeverhalten. Empfehlenswert ist die Klebkraftunterstützung durch eine Nachbearbeitung mittels Kunststoffspachtel über die gesamte Bandbreite. Die Klebewirkung nimmt je nach Anpressdruck zu. Verklebungen nicht mechanisch belasten. Keine Beständigkeit unter Einwirkung von Ölen sowie organische Lösungsmittel (Spiritus, Benzine etc.).
Handhabung und Lagerung	Das Produkt sollte in der Originalverpackung flach auf der Schnittkante der Rolle gelagert werden. Aufbewahrung in trockenen und sauberen Bereichen bei normalen Umgebungsbedingungen. Das Tape vor direkter Sonneneinstrahlung und Wärmequellen schützen.

Wir empfehlen den Anwendern die Eignung des Produktes für ihre speziellen Anforderungen vorab zu testen, falls diese vom beschriebenen Anwendungszweck abweichen sollte. Alle in diesen technischen Datenblatt enthaltenen Informationen basieren auf unseren internen Testergebnissen sowie praktischen Erfahrungen. Diese Informationen werden ohne Gewähr bereitgestellt, wir behalten uns das Recht vor, die technischen Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, 20097 Hamburg, Telefon 0 40 88 30760, Telefax 0 40 88 307 6199, www.paroc.de

Die Angaben in dieser Broschüre stellen eine abschließende Beschreibung der Beschaffenheit des Produktes und seiner technischen Eigenschaften dar und sind ab Datum der Veröffentlichung gültig bis die Broschüre durch eine aktuellere digitale oder Druckversion ersetzt wird. Die Übernahme einer Garantie ist damit jedoch nicht verbunden. Sofern das Produkt in einem Anwendungsgebiet, das in dieser Broschüre nicht vorgesehen ist, zum Einsatz kommt, können wir für seine Eignung für diesen Einsatzbereich keine Gewähr übernehmen, es sei denn, die Eignung wurde von uns auf Nachfrage ausdrücklich bestätigt. Änderungen und Anpassungen aufgrund ständiger Weiterentwicklung unserer Produkte bleiben vorbehalten. PAROC ist eine eingetragene Schutzmarke der Paroc Group. Dieses Datenblatt ist in folgendem Land anwendbar: Deutschland.