

PAROC Galvanized Wire

PAROC Galvanized Wire ist ein Stahldraht (Bindedraht) zur Fixierung von Dämmmatten und Rohrschalen.



Datenblatt

19.3.2026

Abmessungen	Durchmesser (mm)	Gewicht (g)	Verpackung
	0.7	100	Karton 250 Stk.
	0.9	100	Karton 200 Stk.

Produkteigenschaften	Eigenschaft	Wert
	Material	St 37, verzinkter Stahl

Aussehen	Eigenschaft	Beschreibung
	Farbe	Silber

Handhabung	Position	Beschreibung
	Handhabung und Lagerung	Lagerbedingungen: Temperaturbereich +10 °C bis +25 °C, relative Luftfeuchte ca. 50%. Der Draht ist trocken, dunkel und kühl zu lagern, innerhalb eines geschlossenen Lagerraums (Lagerhalle).

Die Angaben in dieser Broschüre stellen eine abschließende Beschreibung der Beschaffenheit des Produktes bzw. seiner technischen Eigenschaften dar und sind ab Datum der Veröffentlichung gültig bis die Broschüre durch eine aktuellere Version, digital oder in Druckform ersetzt wird. Die Übernahme einer Garantie ist damit jedoch nicht verbunden. Sofern das Produkt in einem Anwendungsgebiet, das in dieser Broschüre nicht vorgesehen ist, zum Einsatz kommt, können wir für seine Eignung für diesen Einsatzbereich keine Gewähr übernehmen, es sei denn, die Eignung wurde von uns auf Nachfrage ausdrücklich bestätigt. Änderungen und Anpassungen aufgrund ständiger Weiterentwicklung unserer Produkte bleiben vorbehalten. PAROC ist eine eingetragene Schutzmarke der Paroc Group Oy. Dieses Datenblatt ist in folgendem Land anwendbar: Deutschland.