

## DATENBLATT



### PAROC Hvac Dots

PAROC Hvac Dots erzeugen eine saubere und optisch ansprechende Oberfläche durch die Abdeckung von Befestigungsmitteln, wie Schweiß- und Klebestiften. Aufgrund der schnellen Ablösung vom Trägerpapier sowie passgenauen Form werden offene Stellen schnell und dauerhaft verschlossen.

PAROC Hvac Dots sind selbstklebend, sie werden vom Trägerpapier abgelöst, auf die abzuklebende Stelle aufgebracht und mit Hilfe einer Kunststoffspachtel (PAROC Spatula) geglättet.

Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +120 °C

**Verpackungen** Stückzahl: 750 Stück/Rolle; Kartoninhalt: 8 Rollen/Karton

ABMESSUNGEN	
Breite	Durchmesser: 60 mm
Volumen	Stückzahl: 750 Stück/Rolle; Kartoninhalt: 8 Rollen/Karton

## Erscheinungsbild

Beschichtung	Aluminiumfolie Klebstoff: Acrylatbasierend Trägerpapier: Silikonisiertes Trägerpapier
<b>FARBEN</b>	
Aluminium/silber	

## Handhabung

<b>VERARBEITUNGSHINWEISE</b>	
Verarbeitungshinweise	Der zu verklebende Untergrund sollte +10°C nicht unterschreiten. Die Oberfläche muss trocken, staub- und fettfrei sein. Zum Reinigen keine Reinigungsmittel verwenden die Antihafmittel sowie Lösemittel enthalten, da diese die zu verklebende Oberfläche beeinträchtigen können. Raue sowie unebene Oberflächen können die Klebkraft mindern.
Montagetemperatur: +10 °C bis +40 °C	
Handhabung und Lagerung	Das Produkt sollte in der Originalverpackung unter normalen, trockenen Umgebungsbedingungen gelagert werden. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerbedingungen: +18 °C bis +25 °C, Lagerung trocken sowie in geschlossenen Räumen.

Wir empfehlen dem Benutzer, die Eignung des Produktes im Falle einer Fremdanwendung zu prüfen. Die in dem technischen Datenblatt benannten Eigenschaften basieren auf internen Testergebnissen sowie praktischen Erfahrungen und sollen eine Empfehlung zur Erleichterung von Arbeitsprozessen darstellen. Diese Informationen werden ohne Haftung zur Verfügung gestellt. Wir behalten uns das Recht vor, diese technischen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

PAROC GmbH, Heidenkampsweg 51, 20097 Hamburg, Telefon 0 40 88 30760, Telefax 0 40 88 307 6199, [www.paroc.de](http://www.paroc.de)

Die Angaben in dieser Broschüre stellen eine abschließende Beschreibung der Beschaffenheit des Produktes und seiner technischen Eigenschaften dar und sind ab Datum der Veröffentlichung gültig bis die Broschüre durch eine aktuellere digitale oder Druckversion ersetzt wird. Die Übernahme einer Garantie ist damit jedoch nicht verbunden. Sofern das Produkt in einem Anwendungsgebiet, das in dieser Broschüre nicht vorgesehen ist, zum Einsatz kommt, können wir für seine Eignung für diesen Einsatzbereich keine Gewähr übernehmen, es sei denn, die Eignung wurde von uns auf Nachfrage ausdrücklich bestätigt. Änderungen und Anpassungen aufgrund ständiger Weiterentwicklung unserer Produkte bleiben vorbehalten. PAROC ist eine eingetragene Schutzmarke der Paroc Group. Dieses Datenblatt ist in folgendem Land anwendbar: Deutschland.