

# PAROC FireSeal

PAROC® FireSeal on tulekindel hermeetik, mis on ette nähtud kasutamiseks tulekindlates HVAC-ventilatsiooni- ja suitsueemalduskanalisüsteemides. Hermeetik on mõeldud vaheseinte ja tulekindlate kanalite vaheliste vuukide tihendamiseks ning seda saab kasutada ka ventilatsiooni- ja suitsueemalduskanalite pragude, avade ja vahede tihendamiseks, parandamiseks ja täitmiseks, kui on vajalik tulekindel tihendus.

PAROC® FireSeal on ette nähtud kasutamiseks komponendina PAROC tulekindlates kanalisüsteemides (nt PAROC® Vect-isolatsioonisüsteemid), mille tulepüsivus on tõendatud ja deklareeritud kogu süsteemi ulatuses, kui paigaldus toimub vastavalt PAROCi projekteerimis- ja paigaldusjuhistele.

Hermeetik tagab suurepärase nakke metalli-, tellise- ja tsemendipindadega, võimaldades usaldusväärset ühendust tüüpilistes kanalite ja läbiviikude tihendusrakendustes.



## Tooteleht

18.3.2026

| Möödud | Kasseti maht (ml) | Kassetid / kast | Kastid / kaubaalus |
|--------|-------------------|-----------------|--------------------|
|        | 280               | 15              | 84                 |

  

| Toote omadused | Omadus                              | Väärtus                                                             |
|----------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                | Tihedus                             | 2.0...2.1 g/ml                                                      |
|                | Kõvenemisaeg                        | 24 tundi                                                            |
|                | Töötlemisaeg                        | 5 minutit                                                           |
|                | Paigaldus- ja ladustamistemperatuur | +5 °C kuni +35 °C                                                   |
|                | Läbikõvenemise kiirus               | 2 mm / 24 h                                                         |
|                | Katvus                              | 17 jooksvat meetrit 4 mm x 4 mm vuugi puhul<br>280 ml kasseti kohta |
|                | Temperatuurivahemik                 | -40 °C kuni +1200 °C                                                |

  

| Välimus | Omadus | Kirjeldus |
|---------|--------|-----------|
|         | Värvus | Must      |

  

| Käsitlemine | Kirje                              | Kirjeldus                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | Pinna ettevalmistus                | Vuugi küljed peavad olema kuivad, puhtad ning vabad õlist, rasvast ja lahtistest osakestest. Metallpinnad tuleb puhastada õli-, rasva- või värvijääkidest ning rooste ja oksiidid eemaldada abrasiivselt.                                                                                               |
|             | Kruntimine                         | Väga imavad pinnad: Vahetult enne toote pealekandmist kanda pinnale kerge veepihustus.                                                                                                                                                                                                                  |
|             | Paigaldamine                       | Kanda toode pinnale tihenduspüstoli abil. Kandge toode pindadele ning siluda vuugi pind märja spaatli või niiske käsnaga.                                                                                                                                                                               |
|             | Piirangud                          | Tihendit ei soovitata kasutada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keskküttesüsteemides</li> <li>- Metallvuukides, millel esineb märkimisväärne soojuspaisumine</li> <li>- Välistingimustes kasutamiseks</li> <li>- Veekindlateks liimühendusteks</li> <li>- Pidevaks vees viibimiseks</li> </ul> |
|             | Käsitlemise ja puhastamise juhised | Kõvastunud tihend eemaldatakse mehaaniliselt. Nahalt pühkida kõvastumata tihend lapiga ning seejärel pesta seebi ja veega. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Mitte valada kanalisatsiooni.                                                                                                             |
|             | Ladustamine                        | Originaalsuletud pakendis, laoruumis, kuivades ja jahedates ruumides, 18 kuu jooksul alates tootmiskuupäevast, temperatuuril +5 °C kuni +35 °C.                                                                                                                                                         |

---

Käesolevas dokumendis sisalduv tehniline teave on edastatud tasuta ja sellega ei kaasne kohustusi ning saaja kasutab seda oma ainuvastutusel. Kuna kasutustingimused võivad erineda ega allu meie kontrollile, ei vastuta Paroc siin kirjeldatud toodete kasutamise seotud andmete täpsuse või usaldusväärsuse eest. Paroc jätab endale õiguse seda dokumenti ette teatamata muuta. PAROC on registreeritud kaubamärk mis kuulub Paroc Grupile. See andmeleht kehtib järgmistes riikides: Eesti.