

PAROCI TEHNILINE ISOLATSIOON HINNAKIRI

KEHTIB ALATES 01.10.2026

OWENS CORNING® PAROC®

SISUKORD:

TORUKOORIKUD 3–6
PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Combi AluCoat T 3

VENTILATSIOONIKANALITE TULETÕKKEISOLATSIOON 7
PAROC Vect Wired Mat BlackCoat 7
PAROC Vect Mat BlackCoat 7
PAROC Vect Slab BlackCoat. 7

TORUSTIKE ISOLATSIOONI PAIGALDUSTARVIKUD 8

LAMELLMATID 9
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 9

HVAC KIVIVILLAMATID 9
PAROC Hvac Mat AluCoat 9

OEM KIVIVILLAPLAADID 10
PAROC Invent 80 N3/N1 10
PAROC Fireplace Slab 80 AL1 10

TORUKOORIKUD

PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Combi AluCoat T

On mittepõlev kivivillakoorik torude kondentsi ja soojusisolat-siooniks



Soojuserijuhtivus, W/mK:
λ_{10}=0,033,
λ_{50}=0,037,
λ_{100}=0,044

Maksimum töötemperatuur – 250 °C

Pinnakate – tugevdatud Al-foolium kate**

Tuletundlikkuse klass – $A2_L$-s1, d0

Tootekood	Isolatsiooni kooriku sise läbim, mm		Kogus pakis, m	Kogus alusel, m	Miinimum tellimise kogus	**Hind ei sisalda käibemaksu, €/m**
			Isolatsiooni paksus – 20 mm			
8511361	12...18 Combi	*	33,60	806,40	1 alus	**2,60**
8511332	22...28 Combi	*	24,00	576,00	1 alus	**3,57**
8511323	12/15	*	42,00	1008,00	1 alus	**2,50**
8511354	18		33,60	806,40	1 alus	**2,56**
8508985	22		33,60	806,40	1 alus	**2,73**
8508975	28		24,00	576,00	1 alus	**2,99**
8509008	35		24,00	576,00	1 alus	**3,15**
8511290	42		18,00	432,00	1 alus	**3,82**
8511288	48		14,40	345,60	1 alus	**4,03**
8511272	54		14,40	345,60	1 alus	**4,16**
8511244	60		10,80	259,20	1 alus	**4,79**
8511173	64		10,80	259,20	1 alus	**5,13**
8511168	76	*	8,40	235,20	1 alus	**5,49**
8511241	89		8,40	184,80	1 alus	**6,63**
	108					
	114					
	133					
	140					
	159					
	168					
	219					
	273					
			Isolatsiooni paksus – 25 mm			
8568892	12...18 Combi	*	24,00	576,00	1 alus	**3,32**
8511344	22...28 Combi	*	18,00	432,00	1 alus	**3,76**
8511362	12/15	*	33,60	806,40	1 alus	**3,13**
8511353	18		24,00	576,00	1 alus	**3,68**
8508977	22	*	24,00	576,00	1 alus	**3,62**
8509006	28		18,00	432,00	1 alus	**3,92**
8508993	35		18,00	432,00	1 alus	**4,35**
8511305	42		14,40	345,60	1 alus	**4,67**
8511286	48	*	10,80	259,20	1 alus	**4,99**
8511273	54	*	10,80	259,20	1 alus	**5,40**
8511297	60	*	8,40	235,20	1 alus	**5,54**
8511291	64	*	8,40	235,20	1 alus	**5,59**
8511276	76	*	8,40	184,80	1 alus	**6,91**
8511262	89	*	6,00	156,00	1 alus	**8,33**
8511264	108	*	6,00	144,00	1 alus	**8,54**
8511261	114	*	3,60	115,20	1 alus	**9,29**
8511243	127	*	3,60	108,00	1 alus	**9,29**
8511242	133	*	3,60	108,00	1 alus	**9,88**
8511240	140	*	3,60	86,40	1 alus	**10,10**
8511238	159	*	3,60	72,00	1 alus	**10,32**
8511250	168		3,60	64,80	1 alus	**10,90**
	219					
	273					

* – Tooted valmistatakse eritellimusel

** – Kattekihi pinnatemperatuur ei tohi ületada 80 °C (temperatuuripiirang sõltub kattekihi liimi kuumuskindlusest).

Paroc jätab endale õiguse muuta hindasid tulenevalt lepingu tingimustest.

TORUKOORIKUD

PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Combi AluCoat T

On mittepõlev kivivillakoorik torude kondentsi ja soojusisolat-siooniks



Soojuserijuhtivus, W/mK:
λ_{10}=0,033,
λ_{50}=0,037,
λ_{100}=0,044

Maksimum töötemperatuur – 250 °C

Pinnakate – tugevdatud Al-foolium kate**

Tuletundlikkuse klass – $A2_L$-s1, d0

Tootekood	Isolatsiooni kooriku sise läbim, mm		Kogus pakis, m	Kogus alusel, m	Miinimum tellimise kogus	**Hind ei sisalda käibemaksu, €/m**
Isolatsiooni paksus – 30 mm						
8511372	12...18 Combi	*	24,00	576,00	1 alus	**3,61**
8511345	22...28 Combi	*	18,00	432,00	1 alus	**4,13**
8511356	12/15	*	24,00	576,00	1 alus	**3,68**
8511347	18		18,00	432,00	1 alus	**3,78**
8509005	22		18,00	432,00	1 alus	**3,89**
8509007	28		14,40	345,60	1 alus	**4,02**
8509014	35		14,40	345,60	1 alus	**4,75**
8511295	42		10,80	259,20	1 alus	**5,15**
8511325	48		8,40	235,20	1 alus	**5,32**
8511316	54		8,40	235,20	1 alus	**5,58**
8511308	57	*	8,40	235,20	1 alus	**5,74**
8511298	60		8,40	235,20	1 alus	**5,88**
8511300	64		8,40	184,80	1 alus	**6,39**
8594690	76		6,00	156,00	1 alus	**7,21**
8511302	89		6,00	144,00	1 alus	**8,15**
8511269	108		3,60	115,20	1 alus	**10,26**
8511285	114		3,60	108,00	1 alus	**10,93**
8511265	127	*	3,60	86,40	1 alus	**11,60**
8508984	133	*	3,60	86,40	1 alus	**11,98**
8511259	140		3,60	72,00	1 alus	**13,60**
8511254	159		3,60	64,80	1 alus	**13,84**
8511255	168	*	3,60	57,60	1 alus	**15,46**
8521210	208	*	2,40	43,20	1 alus	**17,06**
8511249	219		2,40	38,40	1 alus	**21,80**
8511247	273	*	1,20	28,80	1 alus	**26,53**
Isolatsiooni paksus – 40 mm						
8547062	12...28 Combi	*	14,40	345,60	1 alus	**4,80**
8511320	22...28 Combi	*	10,80	259,20	1 alus	**5,61**
8511355	12/15	*	14,40	345,60	1 alus	**4,60**
8511331	18		10,80	259,20	1 alus	**5,23**
8508978	22		10,80	259,20	1 alus	**5,36**
8508979	28		10,80	259,20	1 alus	**5,62**
8509009	35		8,40	235,20	1 alus	**6,18**
8511338	42		8,40	184,80	1 alus	**6,49**
8511328	48		8,40	184,80	1 alus	**6,70**
8511322	54		8,40	184,80	1 alus	**7,58**
8594694	60		6,00	156,00	1 alus	**7,97**
8594696	64		6,00	156,00	1 alus	**8,28**
8511340	70		6,00	144,00	1 alus	**8,60**
8511327	76		6,00	144,00	1 alus	**8,93**
8511304	89		3,60	115,20	1 alus	**10,35**
8511292	108		3,60	86,40	1 alus	**12,15**
8511284	114		3,60	86,40	1 alus	**12,89**
8511270	127	*	3,60	72,00	1 alus	**13,57**
8509017	133	*	3,60	64,80	1 alus	**14,24**
8511267	140		3,60	64,80	1 alus	**14,24**
8511266	159	*	2,40	52,80	1 alus	**14,91**
8511260	168		2,40	52,80	1 alus	**16,28**
8520623	208	*	2,40	38,40	1 alus	**18,51**
8508987	219		2,40	38,40	1 alus	**21,01**
8511248	273	*	1,20	24,00	1 alus	**30,99**

* – Tooted valmistatakse eritellimusel

** – Kattekihi pinnatemperatuur ei tohi ületada 80 °C (temperatuuripiirang sõltub kattekihi liimi kuumuskindlusest).

Paroc jätab endale õiguse muuta hindasid tulenevalt lepingu tingimustest.

TORUKOORIKUD

PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Combi AluCoat T

On mittepõlev kivivillakoorik torude kondentsi ja soojusisolat-siooniks



Soojuserijuhtivus, W/mK:
λ_{10}=0,033,
λ_{50}=0,037,
λ_{100}=0,044

Maksimum töötemperatuur – 250 °C

Pinnakate – tugevdatud Al-foolium kate**

Tuletundlikkuse klass – $A2_L$-s1, d0

Tootekood	Isolatsiooni kooriku sise läbim, mm		Kogus pakis, m	Kogus alusel, m	Miinimum tellimise kogus	**Hind ei sisalda käibemaksu, €/m**
Isolatsiooni paksus – 50 mm						
	12…18 Combi	*				
8515370	22…28 Combi	*	8,40	184,80	1 alus	**7,68**
8524031	12/15	*	8,40	235,20	1 alus	**5,04**
8524028	18	*	8,40	235,20	1 alus	**5,94**
8508986	22		8,40	184,80	1 alus	**6,72**
8508988	28		8,40	184,80	1 alus	**7,27**
8594697	35		6,00	156,00	1 alus	**7,41**
8594700	42		6,00	156,00	1 alus	**7,91**
8511374	48		6,00	144,00	1 alus	**8,35**
8511367	54		6,00	144,00	1 alus	**9,43**
8511360	60		6,00	144,00	1 alus	**9,61**
8511343	64		3,60	115,20	1 alus	**10,66**
8511357	76		3,60	108,00	1 alus	**11,55**
8511324	89		3,60	86,40	1 alus	**11,95**
8511313	102	*	3,60	72,00	1 alus	**13,23**
8511293	108		3,60	72,00	1 alus	**13,95**
8511299	114		3,60	64,80	1 alus	**14,36**
8509016	133		3,60	57,60	1 alus	**15,70**
8511289	140		2,40	52,80	1 alus	**16,80**
8511277	159		2,40	48,00	1 alus	**20,13**
8511275	168		2,40	43,20	1 alus	**22,49**
8508989	219		1,20	31,20	1 alus	**28,18**
8556246	230	*	1,20	28,80	1 alus	**31,15**
8533660	259	*	1,20	21,60	1 alus	**33,51**
8511253	273		1,20	21,60	1 alus	**35,07**
8571829	324	*	1,20	19,20	1 alus	**36,62**
8549939	508	*	1,20	19,20	1 alus	**62,38**
Isolatsiooni paksus – 60 mm						
	12…18 Combi	*				
	22…28 Combi	*				
	12/15	*				
8594703	22	*	6,00	156,00	1 alus	**7,62**
8511381	28	*	6,00	144,00	1 alus	**8,69**
8511380	35		6,00	144,00	1 alus	**9,52**
8511368	42		3,60	115,20	1 alus	**10,38**
8511364	48	*	3,60	115,20	1 alus	**11,13**
8511379	54		3,60	108,00	1 alus	**12,01**
8511375	60		3,60	108,00	1 alus	**12,13**
8511373	64		3,60	108,00	1 alus	**12,24**
8511351	70	*	3,60	86,40	1 alus	**13,19**
8511341	76		3,60	86,40	1 alus	**13,24**
8511321	89		3,60	72,00	1 alus	**14,49**
8511317	108	*	3,60	57,60	1 alus	**16,63**
8511309	114		3,60	57,60	1 alus	**17,27**
8511307	133	*	2,40	48,00	1 alus	**18,88**
8511296	140		2,40	48,00	1 alus	**20,49**
8524030	159	*	2,40	38,40	1 alus	**22,09**
8511280	168		2,40	38,40	1 alus	**22,37**
8508990	219	*	1,20	28,80	1 alus	**26,78**
8512470	259	*	1,20	21,60	1 alus	**35,93**
8511258	273	*	1,20	21,60	1 alus	**38,31**

* – Tooted valmistatakse eritellimusel

** – Kattekihi pinnatemperatuur ei tohi ületada 80 °C (temperatuuripiirang sõltub kattekihi liimi kuumuskindlusest).

Paroc jätab endale õiguse muuta hindasid tulenevalt lepingu tingimustest.

TORUKOORIKUD

PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Combi AluCoat T

On mittepõlev kivivillakoorik torude kondentsi ja soojusisolat-siooniks



Soojuserijuhtivus, W/mK:
λ_{10}=0,033,
λ_{50}=0,037,
λ_{100}=0,044

Maksimum töötemperatuur – 250 °C

Pinnakate – tugevdatud Al-foolium kate**

Tuletundlikkuse klass – $A2_L$-s1, d0

Tootekood	Isolatsiooni kooriku sise läbim, mm		Kogus pakis, m	Kogus alusel, m	Miinimum tellimise kogus	**Hind ei sisalda käibemaksu, €/m**
	Isolatsiooni paksus – 80 mm					
	12…18 Combi	*				
	22…28 Combi	*				
	12/15	*				
	18	*				
8511383	22	*	3,60	108,00	1 alus	**12,39**
8538608	28	*	3,60	86,40	1 alus	**14,04**
8547096	35	*	3,60	86,40	1 alus	**14,11**
8520507	42	*	3,60	72,00	1 alus	**15,34**
8511359	48	*	3,60	72,00	1 alus	**15,55**
8521031	54	*	3,60	64,80	1 alus	**15,76**
8524025	60	*	3,60	64,80	1 alus	**17,46**
8534239	64	*	3,60	64,80	1 alus	**18,33**
8511348	76		3,60	57,60	1 alus	**20,58**
8511346	89		2,40	52,80	1 alus	**21,26**
8511336	108	*	2,40	43,20	1 alus	**23,66**
8511330	114		2,40	43,20	1 alus	**26,05**
8511339	133	*	2,40	38,40	1 alus	**29,25**
8511333	140	*	2,40	38,40	1 alus	**30,84**
8511319	159	*	1,20	31,20	1 alus	**33,22**
8511311	168	*	1,20	31,20	1 alus	**35,07**
8511278	219	*	1,20	21,60	1 alus	**38,07**
8521542	273	*	1,20	19,20	1 alus	**52,80**
	Isolatsiooni paksus - 100mm					
	12…18 Combi	*				
	22…28 Combi	*				
	12/15	*				
	18	*				
	22	*				
	28	*				
8555462	35	*	3,60	57,60	1 alus	**13,63**
8560016	42	*	2,40	52,80	1 alus	**14,47**
8540201	48	*	2,40	52,80	1 alus	**21,58**
8541196	54	*	2,40	48,00	1 alus	**22,61**
8540948	64	*	2,40	48,00	1 alus	**22,93**
8531127	76	*	2,40	43,20	1 alus	**24,85**
8511349	89	*	2,40	38,40	1 alus	**30,36**
8545878	108		1,20	38,40	1 alus	**34,48**
8545877	114		1,20	38,40	1 alus	**36,65**
8508976	133	*	1,20	28,80	1 alus	**38,81**
8511337	140	*	1,20	28,80	1 alus	**38,89**
8511303	159	*	1,20	21,60	1 alus	**42,56**
8511294	168	*	1,20	21,60	1 alus	**44,28**
8521034	208	*	1,20	19,20	1 alus	**45,99**
8511310	219		1,20	19,20	1 alus	**46,73**
8545356	273	*	1,20	26,40	1 alus	**60,40**
8545491	324	*	1,20	24,00	1 alus	**75,45**
8548610	371	*	1,20	19,20	1 alus	**77,67**

* – Tooted valmistatakse eritellimusel

** – Kattekihi pinnatemperatuur ei tohi ületada 80 °C (temperatuuripiirang sõltub kattekihi liimi kuumuskindlusest).

Paroc jätab endale õiguse muuta hindasid tulenevalt lepingu tingimustest.

VENTILATSIOONIKANALITE TULETÕKKEISOLATSIOON


PAROC Vect Wired Mat BlackCoat



Soojuserijuhtivus, W/mK: λ_{10} = 0,034
Nominaaltihedus – 80 kg/m³ (EI 30), 90 kg/m³ (EI60)
Maksimum töötemperatuur – 250 °C
Pinnakate – must võrguga tugevdatud alumiiniumlaminaat
Tuletundlikkuse klass – A2-s1,d0

Tootekood	Tulepüsivus-klass	Paksus, mm	Pikkus, mm	Laius, mm	Kogus pakis, m²	Kogus alusel, m²	Miinimum tellimise kogus	**Hind ei sisalda käibemaksu, €/m²**
8594397	EI 30	60	3000	1000	3,00	27,00	1 alus	**24,05**
8599492	EI 60	80	2500	1000	2,50	22,50	1 alus	**36,07**

PAROC Vect Mat BlackCoat



Soojuserijuhtivus, W/mK: λ_{10}=0,035
Nominaaltihedus – 60 kg/m³
Maksimum töötemperatuur – 250 °C
Pinnakate – must alumiiniumlaminaat
Tuletundlikkuse klass – A2-s1,d0

Tootekood	Tulepüsivus-klass	Paksus, mm	Pikkus, mm	Laius, mm	Kogus pakis, m²	Kogus alusel, m²	Miinimum tellimise kogus	**Hind ei sisalda käibemaksu, €/m²**
8599190	EI 30	60	4000	1000	4,00	36,00	1 alus	**22,13**
8597403	EI 60	100	3000	1000	3,00	27,00	1 alus	**36,89**

PAROC Vect Slab BlackCoat



Soojuserijuhtivus, W/mK: λ_{10}=0,035
Nominaaltihedus – 80 kg/m³ (EI 30), 120 kg/m³ (EI60)
Maksimum töötemperatuur – 250 °C
Pinnakate – must alumiiniumlaminaat
Tuletundlikkuse klass – A2-s1,d0

Tootekood	Tulepüsivus-klass	Paksus, mm	Pikkus, mm	Laius, mm	Kogus pakis, m²	Kogus alusel, m²	Miinimum tellimise kogus	**Hind ei sisalda käibemaksu, €/m²**
8600049	EI 30	50	1200	600	4,32	69,12	1 alus	**24,84**
8597990	EI 60	70	1200	600	2,16	47,52	1 alus	**33,41**

TORUSTIKE ISOLATSIOONI PAIGALDUSTARVIKUD

	Tootekood	Mõõtühik	Kogus pakendis, tk	**Hind ei sisalda käibemaksu, €/tk**
PAROC FireSeal 	8587579	tk	15	**14,75**
PAROC BlackCoat Tape 50 mm 	8583142	50 m rull	1	**32,80**
	8576174	50 m rull	24	**32,80**
PAROC BlackCoat Tape 110 mm 	8569335	50 m rull	1	**72,20**
	8569337	50 m rull	12	**72,20**
PAROC XFS 001 Fire Spring 100/50 	8556203	tk	500	**0,32**
PAROC XFS 001 Fire Spring 140/70 	8528154	tk	500	**0,37**
PAROC Black Wire 70 	8591510	tk	25	**3,48**
PAROC Lancing Wire 70 	8521075	karp	250	**737,70**
PAROC Lancing Wire 90 	8589705	tk	200	**3,90**

LAMELLMATID

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Ventilatsiooni-kanalite soojusisolatsioon



Soojuserijuhtivus, W/mK: λ_{10}=0,038, λ_{50}=0,047, λ_{100}=0,059, λ_{150}=0,074
Nominaaltihedus – 35 kg/m³
Maksimum töötemperatuur – 250 °C
Pinnakate – tugevdatud Al-foolium kate**
Tuletundlikkuse klass – A2-s1, d0

Tootekood	Paksus, mm	Pikkus, mm	Laius, mm	Kogus pakis, m²	Kogus alusel, m²	Miinimum tellimise kogus	**Hind ei sisalda käibemaksu, €/m²**
8510160	20	10000	1000	10,000	250,00	1 alus	**4,87**
8510130	30	8000	1000	8,000	200,00	1 alus	**5,93**
8510165	40	6000	1000	6,000	150,00	1 alus	**7,76**
8510166	50	5000	1000	5,000	125,00	1 alus	**8,61**
8510137	60	4000	1000	4,000	100,00	1 alus	**10,28**
8510139	80	3000	1000	3,000	75,00	1 alus	**13,23**
8539185	100	2500	1000	2,500	60,00	1 alus	**15,00**

HVAC KIVIVILLAMATID

PAROC Hvac Mat AluCoat

Ventilatsiooni-kanalite soojusisolatsioon



Soojuserijuhtivus, W/mK: λ_{10}=0,039 W/mK
Nominaaltihedus – 35 kg/m³
Maksimum töötemperatuur – 250 °C
Pinnakate – tugevdatud Al-foolium kate**
Tuletundlikkuse klass – A2-s1, d0


Tootekood		Paksus, mm	Pikkus, mm	Laius, mm	Kogus pakis, m²	Kogus alusel, m²	Miinimum tellimise kogus	**Hind ei sisalda käibemaksu, €/m²**
8559174	*	30	8000	1000	3,43	72,00	20 alus	**8,19**
8560637		30	8000	1000	8,00	168,00	1 alus	**5,75**
8559178		50	7000	1000	3,00	63,00	1 alus	**9,30**
8560639		50	7000	1000	7,00	147,00	1 alus	**6,62**
8560642	*	80	5000	1000	5,00	105,00	6 alus	**18,42**
8559188		100	4000	1000	1,71	36,00	1 alus	**13,02**
8560644	*	100	4000	1000	4,00	84,00	6 alus	**11,17**

* – Tooted valmistatakse eritellimusel
** – Kattekihi pinnatemperatuur ei tohi ületada 80 °C (temperatuuripiirang sõltub kattekihi liimi kuumuskindlusest).
Paroc jätab endale õiguse muuta hindasid tulenevalt lepingu tingimustest.

OEM KIVIVILLAPLAADID

PAROC Invent 80 N3/N1

On mittepõlev kivivillaplaat ventilatsiooni-kanalite müra ja soojusisolat-siooniks




Soojuserijuhtivus, W/mK: λ_{10}=0,037
Nominaaltihedus – 80 kg/m³
Pinnakate – klaaskiudvilt 60 g/m²
Tuletundlikkuse klass – A2-s1, d0

Tootekood		Paksus, mm	Pikkus, mm	Laius, mm	Kogus pakis, m²	Kogus alusel, m²	Miinimum tellimise kogus	**Hind ei sisalda käibemaksu, €/m²**
8554516	*	50	1200	1800	2,16	103,68	4 alust	**16.23**

PAROC Fireplace Slab 80 AL1

On fooliumiga kaetud mittepõ-lev kivivillaplaat mida kasuta-takse kaminate soojusisolat-siooniks



Soojuserijuhtivus, W/mK: λ_{10}=0,037
Nominaaltihedus – 80 kg/m³
Maksimum töötemperatuur – 550 °C
Pinnakate – alumiinium foolium
Tuletundlikkuse klass – A2-s1, d0

Tootekood		Paksus, mm	Pikkus, mm	Laius, mm	Kogus pakis, m²	Kogus alusel, m²	Miinimum tellimise kogus	**Hind ei sisalda käibemaksu, €/m²**
8553265	*	25	1000	600	7,20	115,20	7 alust	**9,81**
8553399		30	1000	600	6,00	96,00	1 alus	**11,80**
8584313	*	40	1000	600	6,00	36,00	14 alust	**14,82**
8551633	*	50	1000	600	3,60	21,60	7 alust	**15,95**

* – Tooted valmistatakse eritellimusel
** – Kattekihi pinnatemperatuur ei tohi ületada 80 °C (temperatuuripiirang sõltub kattekihi liimi kuumuskindlusest).
Paroc jätab endale õiguse muuta hindasid tulenevalt lepingu tingimustest.

MÄRKMED

PAROC® toodab energiatõhusaid ja tulekindlaid kivivillast soojustuse- ja isolatsioonilahendusi uutele ning renoveeritavatele ehitistele, HVAC ja muudeks tööstusrakendusteks. Toodete taga on ligi 90-aastane kivivilla tootmise ajalugu ja oskusteave, mida toetavad tehnilised teadmised ja innovatsioon.

PAROC toodetel on äratuntavad puna-valgetriibulised pakendid. Ehituslike soojustusmaterjalide valik hõlmab erinevaid tooteid ja lahendusi soojustuse tavapärase paigaldamise jaoks. Ehituslikke soojustusmaterjale kasutatakse peamiselt välisseinte, katuste, vahekorruste ja vaheseinte soojustuse-, tule- ja heliisolatsiooni paigaldamiseks.

Tehnilise isolatsiooni tootevalik hõlmab termo-, tule- ja heliisolatsiooni HVAC-süsteemides, tööstusprotsessides ja torustikes, tööstusseadmetes.

Lisateavet saab veebisaidilt ***www.paroc.ee***

Vastutuse välistamine

Käesolevas dokumendis sisalduv tehniline teave on edastatud tasuta ja sellega ei kaasne kohustusi ning saaja kasutab seda oma ainuvastutusel. Kuna kasutustingimused võivad erineda ega allu meie kontrollile, ei vastuta Paroc siin kirjeldatud toodete kasutamisega seotud andmete täpsuse või usaldusväärsuse eest. Paroc jätab endale õiguse seda dokumenti ette teatamata muuta. PAROC on registreeritus kaubamärk mis kuulub Paroc Grupile.

Oktoober 2026
1031TIEE0926
©Paroc 2026