# SUORITUSTASOILMOITUS
# NO 40638

| | | |
|---|---|---|
| 1. | Tuotetyypin yksilöllinen tunniste | **PAROC Pro Mat WR 660** |
| 2. | Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään | **Katso tuotteen etiketti** |
| 3. | Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset | **Lämpöeristys rakennusten ja teollisuuden laitteisiin (ThIBEII)** |
| 4. | Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään | **Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki, Finland** |
| 5. | Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden | **Ei sovellettavissa** |
| 6. | Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti | **Järjestelmät 1 ja 3** |
| 7. | Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta | **Ilmoitettu sertifiointielin nro 0809 suoritti tuotetyypin määrityksen, valmistuslaitoksen ja tehdasvalvonnan alkuperäistarkastuksen sekä jatkuvan valvonnan, arvioinnin ja tehdasvalvonnan arvioinnin ja myönsi paloreaktion suorituskyvyn pysyvyyden varmentamistodistuksen. Ilmoitettu testauslaboratorio nro 0751, nro 0809 ja/tai nro 1235 suoritti testiraportit muille ilmoitetuille ominaisuuksille.** |

8. Ilmoitettu suoritus

| **Perusominaisuudet** | | **Suoritustaso** | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lämmönvastus | Ilmoitettu lämmönjohtavuus | °C | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 660 | Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä EN 14303 |
| | | $\lambda_D$ W/(m*K) | 0,035 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,059 | 0,078 | 0,102 | 0,131 | 0,167 | 0,189 | |
| | Paksuus | $d_D$ = 30 mm - 120 mm<br>Toleranssiluokka T2 | | | | | | | | | | | |
| Palo-ominaisuudet | | A1 | | | | | | | | | | | |
| Lämmönvastuksen pitkäaikaiskestävyyden muuttuminen ikääntymisen/hajoamisen johdosta | | Maksimikäyttölämpötila ST(+)660 (=660 °C) | | | | | | | | | | | |
| Lämmönvastuksen pysyvyys korkean lämpötilan vaikutuksesta | | Maksimikäyttölämpötila ST(+)660 (=660 °C) | | | | | | | | | | | |
| Palokäyttäytymisen pitkäaikaiskestävyyden muuttuminen | | Pitkäaikaiskestävyysominaisuudet A1 | | | | | | | | | | | |
| Palo-ominaisuuksien pysyvyys korkean lämpötilan vaikutuksesta | | Pitkäaikaiskestävyysominaisuudet A1 | | | | | | | | | | | |
| Puristuslujuus | | NPD | | | | | | | | | | | |
| Vedenläpäisevyys | | Lyhytaikainen vedenimeytyminen WS1 (≤ 1 kg/m²) | | | | | | | | | | | |
| Vesihöyrynläpäisevyys | | Vesihöyryn diffuusion ekvivalentti ilman kerrospaksuus NPD | | | | | | | | | | | |
| Syövyttävien aineiden vapautuminen | | Vesiliukoisten kloridi-ionien jäännösmäärät CL10 (≤ 10 ppm) ja pH-arvo NPD | | | | | | | | | | | |
| Äänenabsorptiokerroin | | NPD | | | | | | | | | | | |
| Vaarallisten aineiden päästöt | | NPD | | | | | | | | | | | |
| Jatkuva hehkuva kyteminen | | NPD | | | | | | | | | | | |
| NPD | | Suoritustasoa ei ole määritelty | | | | | | | | | | | |

9. Edellä kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 8 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:
Marjut Haapala, Product Certification Manager, Paroc Group Oy

Marjut Haapala

Helsinki 2022-10-24