

PAROC BlackCoat Tape

PAROC® BlackCoat Tape on verkkovahvistettu alumiiniteippi, jossa on kestävä musta lakkapinta. Teipissä on akryylipohjainen, paineherkkä liima sekä silikonisoitu suojarahaperi, mikä mahdollistaa helpon käsittelyn ja luotettavan asennustuloksen.

Teippi on suunniteltu saumojen ja liitosten tiivistämiseen asennettaessa PAROC® BlackCoat HVAC -eristetuotteita, kuten kouruja, lamellimattoja ja levyjä. Se muodostaa kondenssiäsiiviin sauman, tukee tehokasta vesihöyryn hallintaa ja edistää kestävä suorituskäytössä LVI-eristyksissä. Yhdessä PAROC® BlackCoat -eristetuotteiden kanssa käytettynä teippi tarjoaa näkyvässä asennuskohteissa myös yhtenäisen mustan pintaviimeistelyn.

PAROC® BlackCoat Tape on tarkoitettu järjestelmäkomponentiksi PAROC® Vect BlackCoat 3-in-1 -eristysjärjestelmiin, joissa palotekninen suorituskäytetty on testattu ja ilmoitettu järjestelmätasolla. Oikein asennettuna järjestelmä tarjoaa passiivisen palosuojauksen, lämmöneristyksen ja kondenssieristyksen järjestelmävaatimusten mukaisesti. Teippiä voidaan käyttää kondenssisuojaukseen myös muiden PAROC® BlackCoat-järjestelmien kanssa, mukaan lukien HVAC BlackCoat -levyt ja BlackCoat-lamellimatot.



Tuotekortti

27.5.2026

Mitat	Leveys (mm)	Pituus (mm)	Paksuus (mm)	Rullaa / laatikko	Laatikoita / lava
50	50000	0.068	24	24	
75	50000	0.068	16	24	
110	50000	0.068	12	24	

Tuoteominaisuudet	Ominaisuus	Arvo	Standardiviite
Päällyste	Mustaksi lakattu lasikuituvahvisteinen alumiini		AFERA 5001
Suojapaperi	Silikonoitu paperi		AFERA 5001
Liima	Akryyli		AFERA 5001
Tarttuvuus	Väh. 20 N / 25 mm 24 tunnin kuluttua		AFERA 5001
Asennuslämpötila	+10 °C ... +40 °C		AFERA 5001
Käyttölämpötila-alue	-40 °C ... +200 °C		AFERA 5001

Ulkonäkö	Ominaisuus	Kuvaus
Pintamateriaali	Mustaksi lakattu lasikuituvahvisteinen alumiini, alumiinikerroksen paksuus 0.018 mm	
Väri	Musta	

Käsittely	Aihe	Kuvaus
Työohje	Asennuksen aikana teipattavan eristemateriaalin tulee olla vähintään +10 °C:n lämpötilassa. Anna eristemateriaalin lämpötilan sopeutua ympäristön asennuslämpötilaan. Varmista, että teipillä liitettävät pinnat ovat puhtaita, kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia. Pinnan on oltava puhdas öljystä, rasvasta, pölystä ja liuottimista ennen teipin kiinnittämistä. Älä käytä kiinnittymistä haittaavia puhdistusaineita. Joistain muoveista ja maaleista voi vapautua kiinnittymistä estäviä aineita, jolloin liimaus epäonnistuu. Karkeat ja epätasaiset pinnat voivat heikentää liimausta.	

Käsittely ja varastointi	Tuote on säilytettävä alkuperäispakkauksessa rullat kyljellään. Varastointi kuivissa ja puhtaissa sisätiloissa suojattuna suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä. Säilytysolosuhteet: +10 °C - +30 °C, suojattuna UV-säteilyltä.
--------------------------	--

Suosittellemme tuotteen käyttäjää testaamaan tuotteen soveltuvuuden vaadittuun käyttötarkoitukseen. Kaikki tämän teknisen tuotekortin tiedot ja suositukset perustuvat omiin testituloksiimme ja käytännön kokemuksiimme ja niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää valitsemaan sopiva tuote tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Tarjoamme nämä tekniset tiedot ilmaiseksi ja ilman velvoitteita, ja vastaanottaja on yksin vastuussa niiden vastaanottamisesta ja hyväksymisestä. Koska käyttöolosuhteet voivat vaihdella emmekä me voi vaikuttaa niihin, Paroc ei anna mitään takuuta eikä ota minkäänlaista vastuuta näiden tuotteiden käyttöön liittyvien tietojen täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Paroc pidättää oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa ilman ennakkoilmoitusta. PAROC on Paroc Group Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Tämä tuotekortti on voimassa seuraavissa maissa: Suomi.