

PAROC Galvanized Wire

PAROC Galvanized Wire on teräksinen sidontalanka, joka on tarkoitettu eristemattojen ja putkiosien kiinnittämiseen ja sitomiseen.



Tuotekortti

19.3.2026

Mitat	Halkaisija (mm)	Paino (g)	Pakkaus
	0.7	100	Pahvilaatikko 250 kpl
	0.9	100	Pahvilaatikko 200 kpl

Tuoteominaisuudet	Ominaisuus	Arvo
	Materiaali	St 37 galvanoitu teräs

Ulkonäkö	Ominaisuus	Kuvaus
	Väri	Hopea

Käsittely	Aihe	Kuvaus
	Käsittely ja varastointi	Säilytysolosuhteet: +10 °C ... +25 °C, kosteus n. 50%. Säilytä lanka kuivassa, pimeässä ja viileässä huoneessa varaston sisällä.

Tarjoamme nämä tekniset tiedot ilmaiseksi ja ilman velvoitteita, ja vastaanottaja on yksin vastuussa niiden vastaanottamisesta ja hyväksymisestä. Koska käyttöolosuhteet voivat vaihdella emmekä me voi vaikuttaa niihin, Paroc ei anna mitään takuuta eikä ota minkäänlaista vastuuta näiden tuotteiden käyttöön liittyvien tietojen täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Paroc pidättää oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa ilman ennakoilmoitusta. PAROC on Paroc Group Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Tämä tuotekortti on voimassa seuraavissa maissa: Suomi.