

PAROC Hvac AluCoat Tape

PAROC® HVAC AluCoat -teippi on verkkovahvistettu alumiiniteippi, jossa on paineherkkä, mataliin lämpötiloihin soveltuva akryyli-liima, silikonipinnoitettu suojapaperi sekä AluCoat-painatus.

Teippi on suunniteltu matalien lämpötilojen käyttökohteisiin, ja sille on ominaista korkea tarttuvuus sekä hyvä vesihöyryn diffuusiotiiviyys. Teippi on homeenkestävä ja ikääntymistä kestävä.

Se soveltuu erinomaisesti saumojen tiivistämiseen käytettäessä PAROC® HVAC AluCoat -tuotteita, kuten putkikouruja, lamellimattoja tai levyjä. PAROC® Hvac AluCoat Tape varmistaa siistin lopputuloksen ja luotettavan asennuksen.



Tuotekortti

2.4.2026

Mitat	Leveys (mm)	Pituus (mm)	Paksuus (mm)	Rullaa / laatikko
	50	50 000	0.083	24
	75	50 000	0.083	16

Tuuteominaisuudet	Ominaisuus	Arvo	Standardiviite
	Päällyste	Lasikuituvahvisteinen alumiini	AFERA 5001
	Suojapaperi	Silikonoitu paperi	AFERA 5001
	Liima	Akryyli (soveltuu mataliin lämpötiloihin)	AFERA 5001
	Tarttuvuus	6.0 N / 10 mm	AFERA 5001
	Vetolujuus	32 N / 10 mm	AFERA 5001
	Maksimivenymä	3,0%	AFERA 5001
	Höyryn läpäisevyys	< 1 g/ m ² / 24 h	AFERA 5001
	Asennuslämpötila	-20 °C...+40 °C	AFERA 5001
	Käyttölämpötila-alue	-35 °C...+200 °C	AFERA 5001

Ulkonäkö	Ominaisuus	Kuvaus
	Pintamateriaali	Lasikuituvahvisteinen alumiini

Käsittely	Aihe	Kuvaus
	Työohje	Asennuksen aikana teipattavan eristemateriaalin tulee olla vähintään +10 °C: n lämpötilassa. Anna eristemateriaalin lämpötilan sopeutua ympäristön asennuslämpötilaan. Varmista, että teipillä liitettävät pinnat ovat puhtaita, kuivia, pölyttömiä ja rasvattomia. Pinnan on oltava puhdas öljystä, rasvasta, pölystä ja liuottimista ennen teipin kiinnittämistä. Älä käytä kiinnittymistä haittaavia puhdistusaineita. Joistain muoveista ja maaleista voi vapautua kiinnittymistä estäviä aineita, jolloin liimaus epäonnistuu. Karkeat ja epätasaiset pinnat voivat heikentää liimausta.
	Käsittely ja varastointi	Tuote on säilytettävä alkuperäispakkauksessa rullat kyljellään. Varastointi kuivissa ja puhtaissa sisätiloissa suojattuna suoralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä. Säilytysolosuhteet: +18 °C...+23 °C, suhteellinen kosteus n. 50%. Säilytä teippirullat kuivassa, hämärässä ja viileässä huoneessa suojattuna UV-säteilyltä.

Suosittellemme tuotteen käyttäjää testaamaan tuotteen soveltuvuuden vaadittuun käyttötarkoitukseen. Kaikki tämän teknisen tuotekortin tiedot ja suositukset perustuvat omiin testituloksiimme ja käytännön kokemuksiimme ja niiden tarkoituksena on auttaa käyttäjää valitsemaan sopiva tuote tiettyyn käyttötarkoitukseen.

Tarjoamme nämä tekniset tiedot ilmaiseksi ja ilman velvoitteita, ja vastaanottaja on yksin vastuussa niiden vastaanottamisesta ja hyväksymisestä. Koska käyttöolosuhteet voivat vaihdella emmekä me voi vaikuttaa niihin, Paroc ei anna mitään takuuta eikä ota minkäänlaista vastuuta näiden tuotteiden käyttöön liittyvien tietojen täsmällisyydestä tai luotettavuudesta. Paroc pidättää oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa ilman ennakoilmoitusta. PAROC on Paroc Group Oy:n rekisteröity tavaramerkki. Tämä tuotekortti on voimassa seuraavissa maissa: Suomi.