

# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## NO 40771



|    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Code d'identification unique du produit type                                                                                              | PAROC Pro Wired Mat LE 680 AluCoat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2. | Type, lot ou numéro de série ou tout autre moyens d'identification du produit de construction nécessaire conformément l'Article 11(4)     | Voir étiquette de produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3. | Usage ou usages du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant | Isolation thermique pour des équipements dans la construction et l'industrie (ThIBEL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4. | Nom, raison sociale ou marque de commerce enregistrée et adresse de contact du fabricant nécessaire en vertu de l'article 11(5)           | Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki, Finland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5. | Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2              | Non pertinent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6. | Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la continuité de performance du produit de construction énoncées à l'Annexe V      | Systèmes 1 et 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7. | Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée                     | L'organisme de certification notifié n° 0809 a effectué la détermination du type de produit, l'inspection initiale de l'usine de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance continue, l'évaluation et l'évaluation du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de constance de performance pour la réaction au feu. Le laboratoire d'essai notifié n° 0751, n° 0809 et/ou n° 1235 a effectué les rapports d'essai pour les autres caractéristiques déclarées pertinentes. |

### 8. Performances déclarées

| Caractéristiques essentielles                                        |                        | Performances                                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                             |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------------------|
| Résistance thermique                                                 | Conductivité Thermique | °C                                                                                       | 10    | 50    | 100   | 150   | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   | 680   | Spécification technique harmonisée EN 14303 |
|                                                                      |                        | $\lambda_D$<br>W/(m*K)                                                                   | 0,035 | 0,039 | 0,045 | 0,051 | 0,059 | 0,078 | 0,102 | 0,131 | 0,167 | 0,196 |                                             |
|                                                                      | Épaisseur              | d <sub>0</sub> = 30 mm - 120 mm<br>Classe de tolérance T2                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                             |
| Réaction au feu                                                      |                        | A1                                                                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                             |
| Caractéristiques de durabilité                                       |                        | Température maximale de service ST(+)680 (=680 °C)                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                             |
| Durabilité de la résistance thermique à de hautes températures       |                        | Température maximale de service ST(+)680 (=680 °C)                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                             |
| Durabilité de la réaction au feu suite au vieillissement/dégradation |                        | Caractéristiques de durabilité A1                                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                             |
| Durabilité de la réaction au feu à de hautes températures            |                        | Caractéristiques de durabilité A1                                                        |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                             |
| Resistance à la compression                                          |                        | NPD                                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                             |
| Perméabilité à l'eau                                                 |                        | Absorption d'eau à court terme WS1 (≤ 1 kg/m²)                                           |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                             |
| Perméabilité à la vapeur d'eau                                       |                        | Épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau NPD              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                             |
| Taux de dégagement de substances corrosives                          |                        | Quantités traces d'ions chlorure solubles dans l'eau CL10 (≤ 10 ppm) et valeur de pH NPD |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                             |
| Coefficient d'absorption acoustique                                  |                        | NPD                                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                             |
| Dégagement de substances dangereuses                                 |                        | NPD                                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                             |
| Combustion avec incandescence continue                               |                        | NPD                                                                                      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                             |
| NPD                                                                  |                        | Performance non déterminée                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                             |

9. Les niveaux de performance du produit identifiés aux points 1 et 2 ci-dessus sont conformes aux niveaux de performance indiqués au point 8. Cette déclaration de performance est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par:

Marjut Haapala, Product Certification Manager, Paroc Group Oy



Helsinki 2023-06-05