

DÉCLARATION DE PERFORMANCE

NO 40774



1.	Code d'identification unique du produit type	PAROC Pro Wired Mat LE 100 AluCoat
2.	Type, lot ou numéro de série ou tout autre moyens d'identification du produit de construction nécessaire conformément l'Article 11(4)	Voir étiquette de produit
3.	Usage ou usages du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant	Isolation thermique pour des équipements dans la construction et l'industrie (ThIBEL)
4.	Nom, raison sociale ou marque de commerce enregistrée et adresse de contact du fabricant nécessaire en vertu de l'article 11(5)	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki, Finland
5.	Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12, paragraphe 2	Non pertinent
6.	Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la continuité de performance du produit de construction énoncées à l'Annexe V	Systèmes 1 et 3
7.	Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée	L'organisme de certification notifié n° 0809 a effectué la détermination du type de produit, l'inspection initiale de l'usine de fabrication et du contrôle de la production en usine ainsi que la surveillance continue, l'évaluation et l'évaluation du contrôle de la production en usine et a délivré le certificat de constance de performance pour la réaction au feu. Le laboratoire d'essai notifié n° 0751, n° 0809 et/ou n° 1235 a effectué les rapports d'essai pour les autres caractéristiques déclarées pertinentes.

8. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles		Performances											
Résistance thermique	Conductivité Thermique	°C	10	50	100	150	200	300	400	500	600	660	
		λ_{D} W/(m*K)	0,036	0,042	0,047	0,054	0,063	0,083	0,110	0,142	0,180	0,205	
	Épaisseur	d _D = 30 mm - 120 mm Classe de tolérance T2											
Réaction au feu		A1											
Caractéristiques de durabilité		Température maximale de service ST(+)660 (=660 °C)											
Durabilité de la résistance thermique à de hautes températures		Température maximale de service ST(+)660 (=660 °C)											
Durabilité de la réaction au feu suite au vieillissement/dégradation		Caractéristiques de durabilité A1											
Durabilité de la réaction au feu à de hautes températures		Caractéristiques de durabilité A1											
Résistance à la compression		NPD											
Perméabilité à l'eau		Absorption d'eau à court terme WS1 (≤ 1 kg/m²)											
Perméabilité à la vapeur d'eau		Épaisseur de la couche d'air équivalente à la diffusion de vapeur d'eau NPD											
Taux de dégagement de substances corrosives		Quantités traces d'ions chlorure solubles dans l'eau CL10 (≤ 10 ppm) et valeur de pH NPD											
Coefficient d'absorption acoustique		NPD											
Dégagement de substances dangereuses		NPD											
Combustion avec incandescence continue		NPD											
NPD		Performance non déterminée											

Spécification technique harmonisée EN 14303

9. Les niveaux de performance du produit identifiés aux points 1 et 2 ci-dessus sont conformes aux niveaux de performance indiqués au point 8. Cette déclaration de performance est délivrée conformément au règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du fabricant indiqué au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par:

Marjut Haapala, Product Certification Manager, Paroc Group Oy



Helsinki 2021-10-05