

PAROC BlackCoat Tape

PAROC® BlackCoat Tape est un ruban adhésif en feuille d'aluminium renforcée, doté d'une finition laquée noire durable. Il est équipé d'un adhésif acrylique sensible à la pression et d'un papier de protection siliconé, pour une manipulation aisée et une adhérence fiable.

Le ruban est conçu pour l'étanchéité des joints et des raccords lors de l'installation des produits d'isolation HVAC PAROC® BlackCoat, tels que les coquilles, les matelas à lamelles et les panneaux. Il assure une étanchéité à la condensation, favorise un contrôle efficace de la vapeur d'eau et contribue à des performances durables des systèmes d'isolation HVAC. Utilisé avec les produits PAROC® BlackCoat, il offre également une finition de surface noire uniforme, adaptée aux installations apparentes.

PAROC® BlackCoat Tape est destiné à être utilisé comme composant de système dans les solutions d'isolation PAROC® Vect BlackCoat 3-en-1, pour lesquelles les performances au feu ont été testées et déclarées au niveau du système. Installé conformément aux spécifications, le système assure une protection passive contre l'incendie, une isolation thermique et une prévention de la condensation. En cas de besoin de protection contre la condensation, le ruban peut également être utilisé avec d'autres systèmes PAROC® BlackCoat, y compris les panneaux HVAC BlackCoat et les matelas à lamelles BlackCoat.



Fiche Technique

27.5.2026

Dimensions	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Épaisseur (mm)	Rouleaux / boîte	Boîtes / palette
	50	50000	0.068	24	24
	75	50000	0.068	16	24
	110	50000	0.068	12	24

Caractéristiques du produit	Caractéristique	Valeur	Référence normative
	Support	Aluminium renforcé par trame de verre avec finition noire	
Liner de protection	Papier siliconé		AFERA 5001
Adhésif	Acrylique		AFERA 5001
Pouvoir adhésif	min. 20 N / 25 mm après 24 h		AFERA 5001
Température de mise en œuvre	+10 °C à +40 °C		AFERA 5001
Plage de température	-40 °C à +200 °C		AFERA 5001

Aspect	Caractéristique	Description
	Matériau de revêtement	Aluminium renforcé par trame de verre avec finition noire, épaisseur de l'aluminium 0,018 mm
Couleur	Noir	

Manipulation	Élément	Description
	Installation	Lors de l'installation, le matériau isolant à coller doit avoir une température minimale de +10 °C. Laisser la température du matériau isolant s'adapter à la température ambiante du lieu d'installation. Avant l'application du film/ruban, s'assurer que les surfaces à assembler avec le ruban sont propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse et de solvants. Ne pas utiliser de nettoyeurs

	contenant des agents anti-adhésifs. Certains plastiques et peintures peuvent libérer des agents anti-adhésifs pouvant entraîner un défaut d'adhérence. Les surfaces rugueuses ou irrégulières peuvent affaiblir l'adhésion.
Manipulation et stockage	Le produit doit être stocké dans son emballage d'origine, posé à plat sur le chant de coupe du rouleau. Stockage dans des zones sèches et propres, à température ambiante, à l'abri du rayonnement solaire direct et des sources de chaleur. Conditions de stockage: +10 °C à +30 °C, sous conditions sèches à l'intérieur d'un entrepôt, protégé des UV.

Nous recommandons vivement aux utilisateurs de vérifier l'adéquation du produit à leurs exigences spécifiques. Toutes les données et recommandations figurant dans cette fiche technique sont basées sur nos propres résultats d'essais et notre expérience pratique et visent à aider les clients à sélectionner le produit approprié pour une application donnée.

Les informations techniques figurant dans le présent document sont fournies gracieusement et sans obligation. Ces dernières sont fournies et acceptées aux seuls risques du destinataire. En raison du fait que les conditions d'utilisation peuvent varier et ne relèvent pas de notre compétence, Paroc ne peut en aucun cas être tenue responsable de l'exactitude ou de la fiabilité des données associées à l'utilisation particulière de tout produit décrit dans le présent document et ne fait aucune déclaration concernant ce fait. Paroc se réserve le droit de modifier ce document, et ce, sans préavis. PAROC est une marque déposée de Paroc Group Oy. Cette fiche technique est valable dans le pays suivant: France.