EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
NO 40445

1.	Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas	**PAROC Pro Slab WR 450 AluCoat**
2.	Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį	**Žiūrėti produkto etiketę**
3.	Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją	**Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai (ThIBEII)**
4.	Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį	**Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki, Finland**
5.	Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas	**Nėra svarbus**
6.	Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede	**Sistemos 1 ir 3**
7.	Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju	**Notifikuota sertifikavimo įstaiga Nr. 0809 atliko produkto tipo nustatymą, gamybos įmonės ir gamyklos gamybos kontrolės pradinę patikrą bei nuolatinę priežiūrą, vertinimą ir gamyklos gamybos kontrolės vertinimą ir išdavė pastovumo sertifikatą dėl reakcijos į ugnį. Notifikuota bandymų laboratorija Nr. 0751, Nr. 0809 ir/arba Nr. 1235 atliko kitų deklaruotų charakteristikų bandymų ataskaitas.**

8. Deklaruojamas našumas

Esminės charakteristikos		**Eksploatacinės savybės**									
Šiluminė varža	Šilumos laidumas	°C	10	50	100	150	200	300	400	450	Darnioji techninė specifikacija EN 14303
		λ_D W/(m*K)	0,035	0,040	0,047	0,056	0,067	0,095	0,129	0,149	
	Storis	d_D = 20 mm - 250 mm Storio leistina nuokrypa T5									
Reakcija į ugnį		A1									
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant senėjimo/irimo		Didžiausia darbinė temperatūra ST(+)450 (=450 °C)									
Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant aukštai temperatūrai		Didžiausia darbinė temperatūra ST(+)450 (=450 °C)									
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui		Patvarumo savybės A1									
Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant aukštai temperatūrai		Patvarumo savybės A1									
Gniuždymo stipris		NPD									
Vandens pralaidumas		Trumpalaikis vandens įmirkis WS1 (≤ 1 kg/m²)									
Laidumas vandens garams		Vandens garų difuzijos ekvivalentinis oro sluoksnio storis MV2 (s_d = 200m)									
Korozinių medžiagų išskyrimas		Pėdsakiniai kiekiai vandenyje tirpių chlorido jonų CL10 (≤ 10 ppm) ir pH vertė NPD									
Akustinės sugerties indeksas		NPD									
Pavojingų medžiagų išsiskyrimas		NPD									
Nenutrūkstamas degimas įkaitus		NPD									
NPD		Eksploatacinės savybės nenustatytos									

9. 1 ir 2 punktuose nurodyti gaminio veikimo lygiai atitinka 8 punkte nurodytus veikimo lygius. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, už kurią atsako tik 4 punkte nurodytas gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):
Marjut Haapala, Product Certification Manager, Paroc Group Oy

Marjut Haapala

Helsinki 2021-10-05