

# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA NO 40765



|    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas                                                                                                                      | PAROC Pro Wired Mat LE 660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. | Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį   | Žiūrėti produkto etiketę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3. | Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją                                              | Pastatų įrangos ir pramonės įrenginių termoizoliaciniai gaminiai (ThiBEII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4. | Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį | Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki, Finland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5. | Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas               | Nėra svarbus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. | Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede                                           | Sistemos 1 ir 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7. | Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju                                                | Notifikuota sertifikavimo įstaiga Nr. 0809 atliko produkto tipo nustatymą, gamybos įmonės ir gamyklos gamybos kontrolės pradinę patikrą bei nuolatinę priežiūrą, vertinimą ir gamyklos gamybos kontrolės vertinimą ir išdavė pastovumo sertifikatą dėl reakcijos į ugnį. Notifikuota bandymų laboratorija Nr. 0751, Nr. 0809 ir/arba Nr. 1235 atliko kitų deklaruotų charakteristikų bandymų ataskaitas. |

## 8. Deklaruojamas našumas

| Esminės charakteristikos                                        |                  | Eksploatacinės savybės                                                             |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|--|
| Šiluminė varža                                                  | Šilumos laidumas | °C                                                                                 | 10    | 50    | 100   | 150   | 200   | 300   | 400   | 500   | 600   | 660   | Darnioji techninė specifikacija EN 14303 |  |
|                                                                 |                  | $\lambda_D$<br>W/(m*K)                                                             | 0,035 | 0,040 | 0,046 | 0,053 | 0,062 | 0,084 | 0,111 | 0,146 | 0,190 | 0,213 |                                          |  |
|                                                                 | Storis           | d <sub>0</sub> = 30 mm - 120 mm<br>Storio leistina nuokrypa T2                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |  |
| Reakcija į ugnį                                                 |                  | A1                                                                                 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |  |
| Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant senėjimo/irimo        |                  | Didžiausia darbinė temperatūra ST(+)660 (=660 °C)                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |  |
| Šiluminės varžos ilgalaikiškumas veikiant aukštai temperatūrai  |                  | Didžiausia darbinė temperatūra ST(+)660 (=660 °C)                                  |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |  |
| Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant senėjimui arba irimui |                  | Patvarumo savybės A1                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |  |
| Reakcijos į ugnį ilgalaikiškumas veikiant aukštai temperatūrai  |                  | Patvarumo savybės A1                                                               |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |  |
| Gniuždymo stipris                                               |                  | NPD                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |  |
| Vandens pralaidumas                                             |                  | Trumpalaikis vandens įmirkis WS1 (≤ 1 kg/m²)                                       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |  |
| Laidumas vandens garams                                         |                  | Vandens garų difuzijos ekvivalentinis oro sluoksnio storis NPD                     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |  |
| Korozinių medžiagų išsiskyrimas                                 |                  | Pėdsakiniai kiekiai vandenyje tirpių chlorido jonų CL10 (≤ 10 ppm) ir pH vertė NPD |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |  |
| Akustinės sugerties indeksas                                    |                  | NPD                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |  |
| Pavojingų medžiagų išsiskyrimas                                 |                  | NPD                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |  |
| Nenutrūkstamas degimas įkaitus                                  |                  | NPD                                                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |  |
| NPD                                                             |                  | Eksploatacinės savybės nenustatytos                                                |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |                                          |  |

9. 1 ir 2 punktuose nurodyti gaminio veikimo lygiai atitinka 8 punkte nurodytus veikimo lygius. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.305/2011, už kurią atsako tik 4 punkte nurodytas gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Marjut Haapala, Product Certification Manager, Paroc Group Oy



Helsinki 2023-06-05