



PAROC TECHNINĖS IZOLIACIJOS GAMINIŲ KAINYNAS

GALIOJA NUO 2026 METŲ BIRŽELIO 1 DIENOS



PAROC[®]

TURINYS:

ŠVOK vamzdiniai kevalai 3–10

PAROC Hvac Section AluCoat T

PAROC Hvac Combi AluCoat T 3

ŠVOK vertikaliai orientuoto plaušo dembliai . . 11

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 11

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix 11

ŠVOK dembliai 12

PAROC Hvac Mat AluCoat 12

OIG plokštės 13–14

PAROC InVent 60 N3. 13


PAROC InVent 80 N3. 13

PAROC Fireplace Slab 80 AL1 14

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033$,

$\lambda_{50}=0,037$,

$\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija**

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 20 mm

Gaminio kodas	Vidinis skermuo, mm		Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Min. užs. Kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
8511361	12...18 Combi	*	33,60	806,40	1 pad.	2,60	3,15
8511332	22...28 Combi	*	24,00	576,00	1 pad.	3,57	4,32
8511323	12/15	*	42,00	1008,00	1 pad.	2,50	3,03
8511354	18		33,60	806,40	1 pad.	2,56	3,10
8508985	22		33,60	806,40	1 pad.	2,73	3,30
8508975	28		24,00	576,00	1 pad.	2,99	3,62
8509008	35		24,00	576,00	1 pad.	3,15	3,81
8511290	42		18,00	432,00	1 pad.	3,82	4,62
8511288	48		14,40	345,60	1 pad.	4,03	4,88
8511272	54		14,40	345,60	1 pad.	4,16	5,03
8511244	60		10,80	259,20	1 pad.	4,79	5,80
8511173	64		10,80	259,20	1 pad.	5,13	6,21
8511168	76	*	8,40	235,20	1 pad.	5,49	6,64
8511241	89		8,40	184,80	1 pad.	6,63	8,02
	108						
	114						
	133						
	140						
	159						
	168						
	219						
	273						

 – pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija).


** – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija**

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 25 mm

Gaminio kodas	Vidinis skermuo, mm		Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Min. užs. Kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
8568892	12...18 Combi	*	24,00	576,00	1 pad.	3,32	4,01
8511344	22...28 Combi	*	18,00	432,00	1 pad.	3,76	4,55
8511362	12/15	*	33,60	806,40	1 pad.	3,13	3,79
8511353	18		24,00	576,00	1 pad.	3,68	4,45
8508977	22	*	24,00	576,00	1 pad.	3,62	4,38
8509006	28		18,00	432,00	1 pad.	3,92	4,74
8508993	35		18,00	432,00	1 pad.	4,35	5,26
8511305	42		14,40	345,60	1 pad.	4,67	5,65
8511286	48	*	10,80	259,20	1 pad.	4,99	6,04
8511273	54	*	10,80	259,20	1 pad.	5,40	6,53
8511297	60	*	8,40	235,20	1 pad.	5,54	6,70
8511291	64	*	8,40	235,20	1 pad.	5,59	6,76
8511276	76	*	8,40	184,80	1 pad.	6,91	8,36
8511262	89	*	6,00	156,00	1 pad.	8,33	10,08
8511264	108	*	6,00	144,00	1 pad.	8,54	10,33
8511261	114	*	3,60	115,20	1 pad.	8,91	10,78
8511243	127	*	3,60	108,00	1 pad.	9,29	11,24
8511242	133	*	3,60	108,00	1 pad.	9,88	11,95
8511240	140	*	3,60	86,40	1 pad.	10,10	12,22
8511238	159	*	3,60	72,00	1 pad.	10,32	12,49
8511250	168		3,60	64,80	1 pad.	10,90	13,19
	219						
	273						

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127, 194, 208, 259 mm.

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija).


** – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija**

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 30 mm

Gaminio kodas	Vidinis skermuo, mm		Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Min. užs. Kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
8511372	12...18 Combi	*	24,00	576,00	1 pad.	3,61	4,37
8511345	22...28 Combi	*	18,00	432,00	1 pad.	4,13	5,00
8511356	12/15	*	24,00	576,00	1 pad.	3,68	4,45
8511347	18		18,00	432,00	1 pad.	3,78	4,57
8509005	22		18,00	432,00	1 pad.	3,89	4,71
8509007	28		14,40	345,60	1 pad.	4,02	4,86
8509014	35		14,40	345,60	1 pad.	4,75	5,75
8511295	42		10,80	259,20	1 pad.	5,15	6,23
8511325	48		8,40	235,20	1 pad.	5,32	6,44
8511316	54		8,40	235,20	1 pad.	5,58	6,75
8511308	57	*	8,40	235,20	1 pad.	5,74	6,95
8511298	60		8,40	235,20	1 pad.	5,88	7,11
8511300	64		8,40	184,80	1 pad.	6,39	7,73
8594690	76		6,00	156,00	1 pad.	7,21	8,72
8511302	89		6,00	144,00	1 pad.	8,15	9,86
8511269	108		3,60	115,20	1 pad.	10,26	12,41
8511285	114		3,60	108,00	1 pad.	10,93	13,23
8511265	127	*	3,60	86,40	1 pad.	11,60	14,04
8508984	133	*	3,60	86,40	1 pad.	11,98	14,50
8511259	140		3,60	72,00	1 pad.	13,60	16,46
8511254	159		3,60	64,80	1 pad.	13,84	16,75
8511255	168	*	3,60	57,60	1 pad.	15,46	18,71
8521210	208	*	2,40	43,20	1 pad.	17,06	20,64
8511249	219		2,40	38,40	1 pad.	21,80	26,38
8511247	273	*	1,20	28,80	1 pad.	26,53	32,10

 – pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127, 194, 208, 259 mm.

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija).


** – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija**

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 40 mm

Gaminio kodas	Vidinis skermuo, mm		Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Min. užs. Kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
8547062	12...28 Combi	*	14,40	345,60	1 pad.	4,80	5,81
8511320	22...28 Combi	*	10,80	259,20	1 pad.	5,61	6,79
8511355	12/15	*	14,40	345,60	1 pad.	4,60	5,57
8511331	18		10,80	259,20	1 pad.	5,23	6,33
8508978	22		10,80	259,20	1 pad.	5,36	6,49
8508979	28		10,80	259,20	1 pad.	5,62	6,80
8509009	35		8,40	235,20	1 pad.	6,18	7,48
8511338	42		8,40	184,80	1 pad.	6,49	7,85
8511328	48		8,40	184,80	1 pad.	6,70	8,11
8511322	54		8,40	184,80	1 pad.	7,58	9,17
8594694	60		6,00	156,00	1 pad.	7,97	9,64
8594696	64		6,00	156,00	1 pad.	8,28	10,02
8511340	70		6,00	144,00	1 pad.	8,60	10,41
8511327	76		6,00	144,00	1 pad.	8,93	10,81
8511304	89		3,60	115,20	1 pad.	10,35	12,52
8511292	108		3,60	86,40	1 pad.	12,15	14,70
8511284	114		3,60	86,40	1 pad.	12,89	15,60
8511270	127	*	3,60	72,00	1 pad.	13,57	16,42
8509017	133	*	3,60	64,80	1 pad.	14,24	17,23
8511267	140		3,60	64,80	1 pad.	14,24	17,23
8511266	159	*	2,40	52,80	1 pad.	14,91	18,04
8511260	168		2,40	52,80	1 pad.	16,28	19,70
8520623	208	*	2,40	38,40	1 pad.	18,51	22,40
8508987	219		2,40	38,40	1 pad.	21,01	25,42
8511248	273	*	1,20	24,00	1 pad.	30,99	37,50

– pakuojama į kartonines dėžes 290x390x1200 mm

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127, 194, 208, 259 mm.

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija).


** – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija**

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 50 mm

Gaminio kodas	Vidinis skermuo, mm		Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Min. užs. Kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
	12...18 Combi	*					
8515370	22...28 Combi	*	8,40	184,80	1 pad.	7,68	9,29
8524031	12/15	*	8,40	235,20	1 pad.	5,04	6,10
8524028	18	*	8,40	235,20	1 pad.	5,94	7,19
8508986	22		8,40	184,80	1 pad.	6,72	8,13
8508988	28		8,40	184,80	1 pad.	7,27	8,80
8594697	35		6,00	156,00	1 pad.	7,41	8,97
8594700	42		6,00	156,00	1 pad.	7,91	9,57
8511374	48		6,00	144,00	1 pad.	8,35	10,10
8511367	54		6,00	144,00	1 pad.	9,43	11,41
8511360	60		6,00	144,00	1 pad.	9,61	11,63
8511343	64		3,60	115,20	1 pad.	10,66	12,90
8511357	76		3,60	108,00	1 pad.	11,55	13,98
8511324	89		3,60	86,40	1 pad.	11,95	14,46
8511313	102	*	3,60	72,00	1 pad.	13,23	16,01
8511293	108		3,60	72,00	1 pad.	13,95	16,88
8511299	114		3,60	64,80	1 pad.	14,36	17,38
8509016	133		3,60	57,60	1 pad.	15,70	19,00
8511289	140		2,40	52,80	1 pad.	16,80	20,33
8511277	159		2,40	48,00	1 pad.	19,65	23,78
8511275	168		2,40	43,20	1 pad.	22,49	27,21
8567625	208	*	1,20	19,20	1 pad.	25,34	30,66
8508989	219		1,20	31,20	1 pad.	28,18	34,10
8556246	230	*	1,20	28,80	1 pad.	31,15	37,69
8533660	259	*	1,20	21,60	1 pad.	33,51	40,55
8511253	273		1,20	21,60	1 pad.	35,07	42,43
8571829	324	*	1,20	19,20	1 pad.	36,62	44,32

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija).


** – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija**

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 60 mm

Gaminio kodas	Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Min. užs. Kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM	
	12...18 Combi	*					
	22...28 Combi	*					
	12/15	*					
8594701	18	*	6,00	156,00	1 pallet	8,63	10,44
8594703	22	*	6,00	156,00	1 pallet	7,62	9,22
8511381	28	*	6,00	144,00	1 pallet	8,69	10,51
8511380	35		6,00	144,00	1 pallet	9,52	11,52
8511368	42		3,60	115,20	1 pallet	10,38	12,56
8511364	48	*	3,60	115,20	1 pallet	11,13	13,47
8511379	54		3,60	108,00	1 pallet	12,01	14,53
8511375	60		3,60	108,00	1 pallet	12,13	14,68
8511373	64		3,60	108,00	1 pallet	12,24	14,81
8511351	70	*	3,60	86,40	1 pallet	13,19	15,96
8511341	76		3,60	86,40	1 pallet	13,24	16,02
8511321	89		3,60	72,00	1 pallet	14,49	17,53
8511317	108	*	3,60	57,60	1 pallet	16,63	20,12
8511309	114		3,60	57,60	1 pallet	17,27	20,90
8511307	133	*	2,40	48,00	1 pallet	18,88	22,84
8511296	140		2,40	48,00	1 pallet	20,49	24,79
8524030	159	*	2,40	38,40	1 pallet	22,09	26,73
8511280	168		2,40	38,40	1 pallet	22,37	27,07
8508990	219	*	1,20	28,80	1 pallet	26,78	32,40
8512470	259	*	1,20	21,60	1 pallet	35,93	43,48
8511258	273	*	1,20	21,60	1 pallet	38,31	46,36
8545831	324	*	1,20	36,00	1 pallet	44,60	53,97

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija).


** – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:

$\lambda_{10}=0,033,$
 $\lambda_{50}=0,037,$
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija**

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 80 mm

Gaminio kodas	Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Min. užs. Kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM
	12...18 Combi	*				
	22...28 Combi	*				
	12/15	*				
	18	*				
8511383	22	*	3,60	108,00	1 pallet	12,39
8538608	28	*	3,60	86,40	1 pallet	14,04
8547096	35	*	3,60	86,40	1 pallet	14,11
8520507	42	*	3,60	72,00	1 pallet	15,34
8511359	48	*	3,60	72,00	1 pallet	15,55
8521031	54	*	3,60	64,80	1 pallet	15,76
8524025	60	*	3,60	64,80	1 pallet	17,46
8534239	64	*	3,60	64,80	1 pallet	18,33
8511348	76		3,60	57,60	1 pallet	20,58
8511346	89		2,40	52,80	1 pallet	21,26
8511336	108	*	2,40	43,20	1 pallet	23,66
8511330	114		2,40	43,20	1 pallet	26,05
8511339	133	*	2,40	38,40	1 pallet	28,44
8511333	140	*	2,40	38,40	1 pallet	30,84
8511319	159	*	1,20	31,20	1 pallet	33,22
8511311	168	*	1,20	31,20	1 pallet	35,07
8554984	194	*	1,20	12,00	1 pallet	36,73
8511278	219	*	1,20	21,60	1 pallet	38,07
8520954	259	*	1,20	9,60	1 pallet	42,83
8521542	273	*	1,20	19,20	1 pallet	52,80
8545489	324	*	1,20	26,40	1 pallet	63,08

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija).


** – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VAMZDINIAI KEVALAI

PAROC Hvac Section AluCoat T PAROC Hvac Combi AluCoat T

Šilumos
izoliacija
vamzdynams



Šilumos laidumo
koeficientas, W/mK:
 $\lambda_{10}=0,033$,
 $\lambda_{50}=0,037$,
 $\lambda_{100}=0,044$

Maksimali panaudojimo
temperatūra – 250 °C

Danga – armuota
aliuminio folija**

Degumo klasė –
A2_L-s1, d0

Izoliacijos storis – 100 mm

Gaminio kodas	Vidinis skermuo, mm	Kiekis pakuotėje, m	Kiekis padėkle, m	Min. užs. Kiekis	Kaina Eur/m be PVM	Kaina Eur/m su PVM	
	12...18 Combi	*					
	22...28 Combi	*					
	12/15	*					
	18	*					
	22	*					
	28	*					
8555462	35	*	3,60	57,60	1 pallet	13,63	16,49
8560016	42	*	2,40	52,80	1 pallet	14,47	17,51
8540201	48	*	2,40	52,80	1 pallet	21,58	26,11
8541196	54	*	2,40	48,00	1 pallet	22,61	27,36
8511370	60	*	2,40	48,00	1 pallet	20,99	25,40
8540948	64	*	2,40	48,00	1 pallet	22,93	27,75
8531127	76	*	2,40	43,20	1 pallet	24,85	30,07
8511349	89	*	2,40	38,40	1 pallet	30,36	36,74
8545878	108		1,20	38,40	1 pallet	34,48	41,72
8545877	114		1,20	38,40	1 pallet	36,65	44,35
8508976	133	*	1,20	28,80	1 pallet	38,81	46,96
8511337	140	*	1,20	28,80	1 pallet	38,89	47,06
8511303	159	*	1,20	21,60	1 pallet	42,56	51,50
8511294	168	*	1,20	21,60	1 pallet	44,28	53,58
8521034	208	*	1,20	19,20	1 pallet	45,99	55,65
8511310	219		1,20	19,20	1 pallet	46,73	56,54
8545356	273	*	1,20	26,40	1 pallet	60,40	73,08
8545491	324	*	1,20	24,00	1 pallet	75,45	91,30
8548610	371	*	1,20	19,20	1 pallet	77,67	93,98

Pagal užsakymą gaminami kevalai sekančių storių vamzdžiams:
57, 70, 102, 121, 127,194, 208, 259 mm.

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija).

** – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK VERTIKALIAI ORIENTUOTO PLAUŠO DEMBLIAI

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Šilumos izoliacija ortakiams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,038$, $\lambda_{50}=0,047$, $\lambda_{100}=0,059$, $\lambda_{150}=0,074$

Nominalus tankis – 35 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 250 °C

Danga – armuota aliuminio folija**

Degumo klasė – A1

Gaminio kodas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
8510160	20	10000	1000	10,000	250,00	1 pad.	4,87	5,89
8510131	25	8000	1000	8,000	200,00	1 pad.	5,41	6,55
8510130	30	8000	1000	8,000	200,00	1 pad.	5,93	7,18
8510165	40	6000	1000	6,000	150,00	1 pad.	7,76	9,39
8510166	50	5000	1000	5,000	125,00	1 pad.	8,61	10,42
8510137	60	4000	1000	4,000	100,00	1 pad.	10,28	12,44
8510139	80	3000	1000	3,000	75,00	1 pad.	13,23	16,01
8539185	100	2500	1000	2,500	60,00	1 pad.	15,00	18,15

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Šilumos izoliacija ortakiams su lipnių paviršiumi



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,038$, $\lambda_{50}=0,047$

Nominalus tankis – 35 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 50 °C

Danga – armuota aliuminio folija**

Degumo klasė – A2-s1, d0

Gaminio kodas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
8550383	20	10000	1000	10,00	250,00	1 pad.	5,87	7,10
8591070	25	9000	1000	9,00	225,00	1 pad.	6,12	7,41
8550385	30	8000	1000	8,00	200,00	1 pad.	6,97	8,43
8550387	40	6000	1000	6,00	150,00	1 pad.	8,39	10,15
8550389	50	5000	1000	5,00	125,00	1 pad.	9,57	11,58
8551060	60	* 4000	1000	4,00	100,00	2 pad.	14,63	17,70
8551062	80	3000	1000	3,00	75,00	1 pad.	17,55	21,24
8551064	100	* 2500	1000	2,50	60,00	2 pad.	21,32	25,79

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija).

** – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

ŠVOK DEMBLIAI

PAROC Hvac Mat AluCoat

Šilumos izoliacija apvaliems ortakiams ir kitiems cilindriniam paviršiams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,039$ W/mK

Nominalus tankis – 35 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 250 °C

Danga – armuota aliuminio folija**

Degumo klasė – A1

Gaminio kodas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
8560637	30	8000	1000	8,00	168,00	1 pad.	5,75	6,63
8560638	40	7000	1000	7,00	147,00	1 pad.	6,06	7,33
8560639	50	7000	1000	7,00	147,00	1 pad.	6,62	8,01
8560640	60	* 7000	1000	7,00	147,00	7 pad.	7,04	8,51
8560642	80	* 5000	1000	5,00	105,00	7 pad.	18,42	22,29
8560644	100	* 4000	1000	4,00	84,00	7 pad.	11,17	13,52

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija).


** – gaminių su danga, esant normalioms eksploatacijos sąlygoms, išorė paviršiaus temperatūra negali viršyti +80 °C

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

OIG PLOKŠTĖS

PAROC InVent 60 N3

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$

Medžiagos tankis – 60 kg/m³


Danga – pilkas stiklūnas 60 g/m²

Degumo klasė – A1

Gaminio kodas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
8535424	50	2000	1200	-	57,60	1 pad.	9,63	11,65

PAROC InVent 80 N3

Izoliacija nuo triukšmo ventiliacinėse sistemose



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$

Medžiagos tankis – 80 kg/m³

Danga – pilkas stiklūnas 60 g/m²

Degumo klasė – A1

Gaminio kodas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
8509696 *	50	1200	600	-	69,12	6 pad.	11,79	14,27


* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija).

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

OJG PLOKŠTĖS

PAROC Fireplace Slab 80 AL1

Priešgaisrinė
izoliacija
židiniams



Šilumos laidumo koeficientas, W/mK: $\lambda_{10}=0,037$

Nominalus tankis – 80 kg/m³

Maksimali panaudojimo temperatūra – 550 °C

Danga – aliuminio folija

Degumo klasė – A1

Gaminio kodas	Storis, mm	Ilgis, mm	Plotis, mm	Kiekis pakuotėje, m ²	Kiekis ant padėklo, m ²	Min. užs. kiekis	Kaina Eur/m ² be PVM	Kaina Eur/m ² su PVM
8553265 *	25	1000	600	7,20	115,20	7 pad.	9,81	11,87
8553399	30	1000	600	6,00	96,00	1 pad.	11,8	14,28
8584313 *	40	1000	600	6,00	36,00	14 pad.	14,82	17,93

* – Gaminiai, gaminami pagal užsakymą (spec. kategorija).

UAB Paroc pasilieka teisę keisti kainas pagal sutartyse numatytą tvarką

PAROC® – tai energiška efektyvūs ir ugniai atsparūs akmens vatos gaminiai ir sprendimai, skirti naujiems ir renovuojamiems pastatams, ŠVOK ir pramonei. Už jų slypi beveik 90 metų akmens vatos gamybos patirtis, techninės žinios ir naujovės.

PAROC gaminiai atpažįstamos raudonai - baltomis juostomis pažymėtose pakuotėse skirti pastatų išorinių sienų, stogų, tarpaukštinių grindų ir pertvarų, ŠVOK sistemų, pramonės procesų ir OEM šilumos, priešgaisrinei ir garso izoliacijai.

Daugiau informacijos rasite mūsų svetainėje www.paroc.lt

Garantijos neteikimas

Čia išdėstyta techninė informacija pateikiama neprisiimant atsakomybės ar įsipareigojimų, o gavėjas ją priima ir naudojami vien savo rizika. Kadangi naudojimo sąlygos nuo mūsų nepriklauso ir gali skirtis, „Paroc“ negarantuoja ir neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų dėl duomenų, susijusių su bet kokių čia aprašytų gaminių konkrečiu naudojimu, tikslumo ir patikimumo. „Paroc“ pasilieka teisę keisti šį dokumentą be išankstinio įspėjimo. PAROC yra kompanijos Paroc Group Oy registruotas prekės ženklas.

2026-06-01

1055TILT0626

© „Paroc“, 2026 m.

