

## EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA

No. 30007

|                                                                               |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Unikāls izstrādājuma tipa identifikācijas numurs                              | PAROC BLT 9                                                                  |
| Paredzētais izmantojums                                                       | Siltumizolācijas izstrādājumi ēkām- uz vietas iepūsta brīvi bēta minerālvate |
| Ražošana                                                                      | Paroc Grupa, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki                                |
| Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as) | Sistēma 1 Ugunsreakcijas klasei. Sistēma 3 citām īpašībām                    |
| Saskaņotais standarts                                                         | EN 14064-1:2010                                                              |
| Paziņotā(-ās) iestāde(-es)                                                    | No. 0809 – Eurofins Expert Services Ltd                                      |

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Helsinki 9.6.2020



Paroc Oy Ab, Building Insulation

Marjut Haapala, Product Certification Manager

### Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)

| UGUNSIKTURĪBAS UN SILTUMNOTURĪBU ĪPAŠĪBU KALPOŠANAS ILGUMS |                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ugunsreakcijas ilgums pret novecošanu/degradāciju          | Minerālvates uguns izturība ar laiku nesamazinās. Eiroklasifikācija izstrādājumam ir saistīta ar organisko saistvielu, kas ar laiku nevar palielināties.   |
| Siltuma pretestības ilgums pret novecošanu / degradāciju   | Siltuma vadītspēja minerālvates izstrādājumiem ar laiku nemainās, pieredze rāda, ka šķiedru struktūra ir stabila un poranība satur tikai atmosfēras gaisu. |
| Sēšanās klase Si                                           | Bēniņu horizontāla virsma: 2<br>Rāmis, 0-90°: 1                                                                                                            |

## Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)

| ĪPAŠĪBA                                                                  | VĒRTĪBA    | SASKAŅĀ AR                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|
| <b>UGUNSREAKCIJA</b>                                                     |            |                              |
| Ugunsreakcijas klase, Eiroklase                                          | A1         | EN 14064-1:2010 (EN 13501-1) |
| <b>NEPĀRTRAUKTI KVĒLOJOŠA DEGŠANA</b>                                    |            |                              |
| Nepārtraukti kvēlojoša degšana                                           | NPD        | EN 14064-1:2010              |
| <b>SILTUMA PRETESTĪBA</b>                                                |            |                              |
| Siltumvadītspēja (Deklarēta), $\lambda_D$ :                              |            |                              |
| Bēniņu horizontāla virsma (lestrādes blīvums: $\geq 40 \text{ kg/m}^3$ ) | 0,041 W/mK | EN 14064-1:2010 (EN 12667)   |
| Rāmis, 0-90° (lestrādes blīvums: $\geq 60 \text{ kg/m}^3$ )              | 0,038 W/mK | EN 14064-1:2010 (EN 12667)   |
| <b>ŪDENS CAURLAIDĪBA</b>                                                 |            |                              |
| Īstermiņa ūdens Absorbcija WS, ( $W_p$ )                                 | NPD        | EN 14064-1:2010 (EN 1609)    |
| <b>ŪDENS TVAIKA CAURLAIDĪBA</b>                                          |            |                              |
| Ūdens tvaika difūzijas pretestība MU, $\mu$                              | 1          | EN 14064-1:2010 (EN 12086)   |
| <b>BĪSTAMU VIELU IZDALĪJUMI IEKŠTELPU VIDĒ</b>                           |            |                              |
| Bīstamu vielu izdalījumi                                                 | NPD        | EN 14064-1:2010              |