EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA
NO 40445

1.	Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs	**PAROC Pro Slab WR 450 AluCoat**
2.	Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā	**Skaties izstrādājuma etiķeti**
3.	Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs	**Siltumizolācija dzīvojamo un ražošanas ēku iekārtām (ThIBEII)**
4.	Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā	**Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki, Finland**
5.	Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem	**Nav aktuāli**
6.	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā	**Sistēmas 1 un 3**
7.	Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts	**Paziņotā sertifikācijas iestāde Nr. 0809 veica produkta veida noteikšanu, ražošanas uzņēmuma un rūpnīcas ražošanas kontroles sākotnējo pārbaudi, kā arī nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un rūpnīcas ražošanas kontroles novērtēšanu un izsniedza pastāvības sertifikātu par reakciju uz uguni. Paziņotā testēšanas laboratorija Nr. 0751, Nr. 0809 un/vai Nr. 1235 veica citu deklarēto īpašību testēšanas ziņojumus.**

8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi		**Ekspluatācijas īpašības**									
Siltuma pretestība	Īpatnējā siltumvadītspēja	°C	10	50	100	150	200	300	400	450	Saskaņota tehniskā specifikācija EN 14303
		λ_D W/(m*K)	0,035	0,040	0,047	0,056	0,067	0,095	0,129	0,149	
	Biezums	d_D = 20 mm - 250 mm Biezuma Pielaide T5									
Ugunsreakcija		A1									
Termiskās pretestības izturība pret novecošanos/degradāciju		Maksimālā darba temperatūra ST(+)450 (=450 °C)									
Siltuma pretestība pret augstu temperatūru		Maksimālā darba temperatūra ST(+)450 (=450 °C)									
Ugunsreakcijas ilgums pret novecošanu/degradāciju		Izturības īpašības A1									
Ugunsreakcijas ilgums pret augstu temperatūru		Izturības īpašības A1									
Spiedes izturība		NPD									
Ūdens caurlaidība		Īstermiņa ūdens absorbcija WS1 (≤ 1 kg/m²)									
Ūdens tvaiku caurlaidība		Ūdens tvaika difūzijas ekvivalentais gaisa slāņa biezums MV2 (s_d = 200m)									
Kodīgo vielu izdalījumi		Pēdu daudzumi ūdenī šķīstošu hlorīda jonu CL10 (≤ 10 ppm) pH un lielumi NPD									
Akustiskās absorbcijas indekss		NPD									
Bīstamu vielu izdalījumi		NPD									
Nepārtraukta kvēlojoša degšana		NPD									
NPD		Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas									

9. Iepriekš 1. un 2. punktā norādītie produkta veiktspējas līmeņi atbilst 8. punktā norādītajiem darbības līmeņiem. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr.305/2011, un tas ir pilnībā atbildīgs 4. punktā norādītajam ražotājam.

Parakstīts ražotāja vārdā:
Marjut Haapala, Product Certification Manager, Paroc Group Oy

Marjut Haapala

Helsinki 2021-10-05