

EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA NO 40767



1.	Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs	PAROC Pro Wired Mat LE 660 AluCoat
2.	Tipa, partijas vai sērijas numurs vai kāds cits būvizstrādājuma identifikācijas elements, kā noteikts 11. panta 4. punktā	Skaties izstrādājuma etiķeti
3.	Būvizstrādājuma paredzētais izmantojums vai izmantojumi saskaņā ar piemērojamo saskaņoto tehnisko specifikāciju, kā paredzējis ražotājs	Siltumizolācija dzīvojamā un ražošanas ēku iekārtām (ThIBEI)
4.	Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese, kā noteikts 11. panta 5. punktā	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki, Finland
5.	Vajadzības gadījumā tā pilnvarotā pārstāvja vārds un kontaktadrese, kura pilnvaras attiecas uz 12. panta 2. punktā nosauktajiem uzdevumiem	Nav aktuāli
6.	Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes sistēma vai sistēmas, kā noteikts V pielikumā	Sistēmas 1 un 3
7.	Gadījumā, ja ekspluatācijas īpašību deklarācija attiecas uz būvizstrādājumu, kuram ir saskaņotais standarts	Paziņotā sertifikācijas iestāde Nr. 0809 veica produkta veida noteikšanu, ražošanas uzņēmuma un rūpnīcas ražošanas kontroles sākotnējo pārbaudi, kā arī nepārtrauktu uzraudzību, novērtēšanu un rūpnīcas ražošanas kontroles novērtēšanu un izsniedza pastāvības sertifikātu par reakciju uz uguni. Paziņotā testēšanas laboratorija Nr. 0751, Nr. 0809 un/vai Nr. 1235 veica citu deklarēto īpašību testēšanas ziņojumus.

8. Deklarētās ekspluatācijas īpašības

Būtiskie raksturlielumi		Ekspluatācijas īpašības											
Siltuma pretestība	Īpatnējā siltumvadītspēja	°C	10	50	100	150	200	300	400	500	600	660	
		λ_{D} W/(m*K)	0,035	0,040	0,046	0,053	0,062	0,084	0,111	0,146	0,190	0,213	
	Biezums	d _D = 30 mm - 120 mm Biezuma Pielaide T2											
Ugunsreakcija		A1											
Termiskās pretestības izturība pret novecošanos/degradāciju		Maksimālā darba temperatūra ST(+)660 (=660 °C)											
Siltuma pretestība pret augstu temperatūru		Maksimālā darba temperatūra ST(+)660 (=660 °C)											
Ugunsreakcijas ilgums pret novecošanu/degradāciju		Izturības īpašības A1											
Ugunsreakcijas ilgums pret augstu temperatūru		Izturības īpašības A1											
Spiedes izturība		NPD											
Ūdens caurlaidība		Īstermiņa ūdens absorbcija WS1 (≤ 1 kg/m²)											
Ūdens tvaiku caurlaidība		Ūdens tvaiku difūzijas ekvivalenta gaisa slāņa biezums NPD											
Kodīgo vielu izdalījumi		Pēdu daudzumi ūdenī šķīstošu hlorīda jonu CL10 (≤ 10 ppm) pH un lielumi NPD											
Akustiskās absorbcijas indekss		NPD											
Bīstamu vielu izdalījumi		NPD											
Nepārtraukta kvēlojoša degšana		NPD											
NPD		Ekspluatācijas īpašības nav noteiktas											

Saskaņota tehniskā specifikācija EN 14303

9. Iepriekš 1. un 2. punktā norādītie produkta veiktspējas līmeņi atbilst 8. punktā norādītajiem darbības līmeņiem. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija tiek izsniegta saskaņā ar Regulu (ES) Nr.305/2011, un tas ir pilnībā atbildīgs 4. punktā norādītajam ražotājam.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Marjut Haapala, Product Certification Manager, Paroc Group Oy



Helsinki 2023-06-05