

PAROC BlackCoat Tape

PAROC® BlackCoat Tape ir pastiprināta alumīnija folijas lente ar izturīgu, melnu lakotu virsmu. Tā ir aprīkota ar akrila līmi un silikonizētu atdalīšanas papīru, ērtīgai lietošanai un labākai saķerei.

Lente ir paredzēta šuvju un savienojumu blīvēšanai, uzstādot PAROC® BlackCoat HVAC izolācijas produktus, piemēram, čaulas, lamelu paklājus un plāksnes. Tā nodrošina kondensācijai necaurīdīgu blīvējumu, veicina efektīvu ūdens tvaika kontroli un ilgstošu veiktspēju HVAC izolācijas risinājumos. Lietojot kopā ar PAROC® BlackCoat produktiem, lente nodrošina arī vienmērīgu melnu virsmas apdari, kas piemērota redzamām instalācijām.

PAROC® BlackCoat Tape ir paredzēta lietošanai kā sistēmas komponents PAROC® Vect BlackCoat 3-in-1 izolācijas sistēmās, kur ugunsdrošības veiktspēja ir pārbaudīta un deklarēta sistēmas līmenī. Pareizi uzstādot, sistēma nodrošina pašīvu uguns aizsardzību, siltumizolāciju un kondensācijas novēršanu. Ja nepieciešama kondensācijas aizsardzība, lenti var izmantot arī kopā ar citām PAROC® BlackCoat sistēmām, tostarp HVAC BlackCoat plāksnēm un BlackCoat lamelu paklājiem.



Datu lapas

27.5.2026

Izmēri	Platums (mm)	Garums (mm)	Biezums (mm)	Rulji / kaste	Kastes / palete
50	50000	0.068	24	24	
75	50000	0.068	16	24	
110	50000	0.068	12	24	

Produkta īpašības	Īpašība	Vērtība	Standarta atsauce
Pamatmateriāls	Ar stiklašķiedras sietu pastiprināts alumīnijs ar melnu apdari	AFERA 5001	
Atdalošais slānis	Silikonēts papīrs	AFERA 5001	
Līmviela	Akrila	AFERA 5001	
Līmes stiprība	min. 20 N / 25 mm pēc 24 h	AFERA 5001	
Uzklāšanas temperatūra	+10 °C līdz +40 °C	AFERA 5001	
Temperatūras diapazons	-40 °C līdz +200 °C	AFERA 5001	

Izskats	Īpašība	Apraksts
Pārklājuma materiāls	Ar stiklašķiedras sietu pastiprināts alumīnijs ar melnu apdari, alumīnija biezums	0,018 mm
Krāsa	Melna	

Apstrāde	Pozīcija	Apraksts
Uzstādīšana	Uzstādīšanas laikā izolācijas materiālam, kas tiek aplīmēts ar lenti, minimālajai temperatūrai jābūt +10 °C. Ļaujiet izolācijas materiāla temperatūrai pielāgoties vides temperatūrai. Pirms lentas uzklāšanas pārļiecināties, ka ar lenti savienojamās virsmas ir tīras, sausas un bez putekļiem, taukiem un šķīdinātājiem. Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus, kas satur pretlīmes vielas. Dažas plastmasas un krāsas var izdalīt pretlīmes vielas, kas var izraisīt līmējuma bojāšanos. Raupjas un nelīdzenas virsmas var vājināt saķeri.	

Apstrāde un uzglabāšana	Produkts jāuzglabā oriģinālajā iepakojumā, novietots horizontāli uz ruļļa sāniem. Uzglabāt sausās un tīrās telpās normālā temperatūrā, pasargājot no tiešiem saules stariem un siltuma avotiem. Uzglabāšanas apstākļi: +10 °C līdz +30 °C, sausos apstākļos noliktavā, aizsargāts no UV starojuma.
-------------------------	---

Mēs stingri iesakām lietotājiem pārbaudīt produkta piemērotību savām konkrētajām vajadzībām. Visi šajā tehniskajā datu lapā ietvertie dati un ieteikumi ir balstīti uz mūsu pašu testēšanas rezultātiem un praktisko pieredzi, un to mērķis ir palīdzēt klientiem izvēlēties piemērotu produktu konkrētam pielietojumam.

Šeit ietvertā tehniskā informācija tiek sniegta bez maksas un bez jebkādam saistībām, un tās izmantošana notiek tikai un vienīgi saņēmēja paša atbildībā. Tā kā lietošanas apstākļi var atšķirties un ir ārpus Paroc kontroles, Paroc nesniedz nekādas garantijas un neuzņemas atbildību par datu precizitāti vai uzticamību saistībā ar konkrētu šeit aprakstīto produktu pielietojumu. Paroc patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt šo dokumentu. PAROC ir Paroc Group Oy reģistrēta preču zīme. Šī datu lapa ir spēkā valstīs, kurās produkts ir komerciāli pieejams. Var tikt piemērotas vietējās prasības.