

PAROC FireSeal

PAROC® FireSeal ir ugunsizturīgs hermētiķis, kas paredzēts lietošanai ugunsdrošās HVAC ventilācijas un dūmu nosūces kanālu sistēmās. Hermētiķis ir paredzēts šuvju blīvēšanai starpsienām un ugunsdrošiem kanāliem, kā arī to var izmantot plaisu, caurumu un spraugu blīvēšanai, remontam un aizpildīšanai ventilācijas un dūmu nosūces kanālos, ja nepieciešama ugunsizturīga blīvēšana.

PAROC® FireSeal ir paredzēts lietošanai kā komponents PAROC ugunsdrošajās kanālu sistēmās (piemēram, PAROC® Vect izolācijas sistēmās), kur ugunsdrošības veikspēja ir pierādīta un deklarēta visam sistēmas kopumam, ja uzstādīšana tiek veikta saskaņā ar PAROC projektēšanas un uzstādīšanas vadlīnijām.

Hermētiķis nodrošina izcilu saķeri ar metāla, ķieģeļu un cementa virsmām, nodrošinot uzticamu savienojumu tipiskos kanālu un caurlaidņu blīvēšanas pielietojumos.



Datu lapas

18.3.2026

Izmēri	Kasetnes tilpums (ml)	Kasetnes / kaste	Kastes / palete
	280	15	84

Produkta īpašības	Īpašība	Vērtība
	Blīvums	2.0...2.1 g/ml
	Sacietēšanas laiks	24 stundas
	Apstrādes laiks	5 minūtes
	Lietošanas un uzglabāšanas temperatūra	+5 °C līdz +35 °C
	Sacietēšanas ātrums dziļumā	2 mm / 24 h
	Pārklājums	17 tekošie metri 4 mm × 4 mm šuvei no 280 ml kasetnes
	Temperatūras diapazons	-40 °C līdz +1200 °C

Izskats	Īpašība	Apraksts
	Krāsa	Melna

Apstrāde	Pozīcija	Apraksts
	Virsmas sagatavošana	Šuvju malas ir jābūt sausām, tīrām un brīvām no eļļas, taukiem un putekļiem. Metāla virsmas jāattīra no eļļas, tauku vai krāsas atlikumiem; rūrai un oksīdiem jābūt noņemtiem ar abrazīvu apstrādi.
	Gruntēšana	Ļoti absorbējošas virsmas: pirms materiāla uzklāšanas viegli samitrināt virsmu.
	Uzklāšana	Uzklāt materiālu izmantojot hermētiķa pistoli. Ekstrudēt produktu uz virsmām un izlīdzināt šuves virsmu ar mitru lāpstiņu vai samitrinātu sūkli.
	Ierobežojumi	Hermētiķi nav ieteicams izmantot: - Centrālās apkures sistēmās - Metāla šuvēs ar ievērojamām termiskām svārstībām - Āra apstākļos - Ūdensizturīgai līmēšanai - Pastāvīgai iegremdēšanai ūdenī
	Apstrādes un tīrīšanas norādījumi	Sacietējušu hermētiķi noņem mehāniski. No ādas nenožuvušu hermētiķi noslaucīt ar drānu un pēc tam nomazgāt ar ziepēm un ūdeni. Glabāt bērniem nepieejamā vietā. Neizliet kanalizācijā.
	Uzglabāšana	Oriģināli noslēgtā iepakojumā, noliktavā, sausās un vēsās telpās, 18 mēnešus no ražošanas datuma, temperatūrā no +5 °C līdz +35 °C.

Šeit ietvertā tehniskā informācija tiek sniegta bez maksas un bez jebkādām saistībām, un tās izmantošana notiek tikai un vienīgi saņēmēja paša atbildībā. Tā kā lietošanas apstākļi var atšķirties un ir ārpus Paroc kontroles, Paroc nesniedz nekādas garantijas un neuzņemas atbildību par datu precizitāti vai uzticamību saistībā ar konkrētu šeit aprakstīto produktu pielietojumu. Paroc patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma grozīt šo dokumentu. PAROC ir Paroc Group Oy reģistrēta preču zīme. Šī datu lapa ir spēkā valstīs, kurās produkts ir komerciāli pieejams. Var tikt piemērotas vietējās prasības.