

TEHNISKĀS IZOLĀCIJAS IZSTRĀDĀJUMU CENRĀDIS

SPĒKĀ NO 2026. GADA 1. OKTOBRA

OWENS CORNING® PAROC®

SATURS:

Cauruļvadu siltumizolācijas čaulas 3–10
PAROC Hvac Section AluCoat T 3
PAROC Hvac Combi AluCoat T 3

Cauruļvadu siltumizolācijas līkumi 11–12
PAROC HVAC Bend AluCoat T 11

Ventilâcijas kanâlu ugunsaizsardzîbas izolâcija. 13
PAROC Vect Wired Mat BlackCoat 13
PAROC Vect Mat BlackCoat. 13
PAROC Vect Slab BlackCoat 13

Akmens vates lamellas 14
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat 14
PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix 14

HVAC paklāji 15
PAROC Hvac Mat AluCoat 15

Speciālo iekārtu ražotāju plāksnes 16
PAROC Fireplace Slab 90 AL1 16

Piederumi 17
Cauruļvadu izolācijas iestrādes piederumi 17

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Combi AluCoat T

Cauruļvadu un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:
λ_{10}=0,033,
λ_{50}=0,037,
λ_{100}=0,044

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija**

Ugunsreakcijas klase – $A2_L$-s1, d0

Izstrādājuma kods	Iekšējais diametrs, mm		Izolācijas biezums – 20 mm Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Pasūtāmais apjoms, min.	Cena bez PVN €/m	Cena ar PVN €/m
8511361	12…18 Combi	*	33,60	806,40	1 palete	2,60	3,15
8511332	22…28 Combi	*	24,00	576,00	1 palete	3,57	4,32
8511323	12/15	*	42,00	1008,00	1 palete	2,50	3,03
8511354	18		33,60	806,40	1 palete	2,56	3,10
8508985	22		33,60	806,40	1 palete	2,73	3,30
8508975	28		24,00	576,00	1 palete	2,99	3,62
8509008	35		24,00	576,00	1 palete	3,15	3,81
8511290	42		18,00	432,00	1 palete	3,82	4,62
8511288	48		14,40	345,60	1 palete	4,03	4,88
8511272	54		14,40	345,60	1 palete	4,16	5,03
8511244	60		10,80	259,20	1 palete	4,79	5,80
8511173	64		10,80	259,20	1 palete	5,13	6,21
8511168	76	*	8,40	235,20	1 palete	5,49	6,64
8511241	89		8,40	184,80	1 palete	6,63	8,02
	108						
	114						
	133						
	140						
	159						
	168						
	219						
	273						

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm
Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Specialās kategorijas izstrādājumi, kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma
Materiāla paletes cena ir spēkā pasūtot pilnas auto kravas
Pasūtot nepilnu paleti, cenai tiek piemērota papildus 10% maksa
** – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Combi AluCoat T

Cauruļvadu un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:
λ_{10}=0,033,
λ_{50}=0,037,
λ_{100}=0,044

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija**

Ugunsreakcijas klase – $A2_L$-s1, d0

Izstrādājuma kods	Iekšējais diametrs, mm		Izolācijas biezums – 25 mm Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Pasūtāmais apjoms, min.	Cena bez PVN €/m	Cena ar PVN €/m
8568892	12…18 Combi	*	24,00	576,00	1 palete	3,32	4,01
8511344	22…28 Combi	*	18,00	432,00	1 palete	3,76	4,55
8511362	12/15	*	33,60	806,40	1 palete	3,13	3,79
8511353	18		24,00	576,00	1 palete	3,68	4,45
8508977	22	*	24,00	576,00	1 palete	3,62	4,38
8509006	28		18,00	432,00	1 palete	3,92	4,74
8508993	35		18,00	432,00	1 palete	4,35	5,26
8511305	42		14,40	345,60	1 palete	4,67	5,65
8511286	48	*	10,80	259,20	1 palete	4,99	6,03
8511273	54	*	10,80	259,20	1 palete	5,40	6,53
8511297	60	*	8,40	235,20	1 palete	5,54	6,71
8511291	64	*	8,40	235,20	1 palete	5,59	6,76
8511276	76	*	8,40	184,80	1 palete	6,91	8,36
8511262	89	*	6,00	156,00	1 palete	8,33	10,08
8511264	108	*	6,00	144,00	1 palete	8,54	10,33
8511261	114	*	3,60	115,20	1 palete	8,91	10,78
8511243	127	*	3,60	108,00	1 palete	9,29	11,24
8511242	133	*	3,60	108,00	1 palete	9,88	11,96
8511240	140	*	3,60	86,40	1 palete	10,10	12,22
8511238	159	*	3,60	72,00	1 palete	10,32	12,49
8511250	168		3,60	64,80	1 palete	10,90	13,19
	219						
	273						

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm
Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Specialās kategorijas izstrādājumi, kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma
Materiāla paletes cena ir spēkā pasūtot pilnas auto kravas
Pasūtot nepilnu paleti, cenai tiek piemērota papildus 10% maksa
** – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Combi AluCoat T

Cauruļvadu un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:
λ_{10}=0,033,
λ_{50}=0,037,
λ_{100}=0,044

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija**

Ugunsreakcijas klase – $A2_L$-s1, d0

Izstrādājuma kods	Iekšējais diametrs, mm		Izolācijas biezums – 30 mm Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Pasūtāmais apjoms, min.	Cena bez PVN €/m	Cena ar PVN €/m
8511372	12…18 Combi	*	24,00	576,00	1 palete	3,61	4,37
8511345	22…28 Combi	*	18,00	432,00	1 palete	4,13	4,99
8511356	12/15	*	24,00	576,00	1 palete	3,68	4,45
8511347	18		18,00	432,00	1 palete	3,78	4,57
8509005	22		18,00	432,00	1 palete	3,89	4,71
8509007	28		14,40	345,60	1 palete	4,02	4,86
8509014	35		14,40	345,60	1 palete	4,75	5,75
8511295	42		10,80	259,20	1 palete	5,15	6,23
8511325	48		8,40	235,20	1 palete	5,32	6,44
8511316	54		8,40	235,20	1 palete	5,58	6,75
8511308	57	*	8,40	235,20	1 palete	5,74	6,95
8511298	60		8,40	235,20	1 palete	5,88	7,11
8511300	64		8,40	184,80	1 palete	6,39	7,73
8594690	76		6,00	156,00	1 palete	7,21	8,72
8511302	89		6,00	144,00	1 palete	8,15	9,86
8511269	108		3,60	115,20	1 palete	10,26	12,41
8511285	114		3,60	108,00	1 palete	10,93	13,23
8511265	127	*	3,60	86,40	1 palete	11,60	14,04
8508984	133	*	3,60	86,40	1 palete	11,98	14,50
8511259	140		3,60	72,00	1 palete	13,60	16,46
8511254	159		3,60	64,80	1 palete	13,84	16,75
8511255	168	*	3,60	57,60	1 palete	15,46	18,71
8521210	208	*	2,40	43,20	1 palete	17,06	20,65
8511249	219		2,40	38,40	1 palete	21,80	26,38
8511247	273	*	1,20	28,80	1 palete	26,53	32,10

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm
Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Specialās kategorijas izstrādājumi, kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma
Materiāla paletes cena ir spēkā pasūtot pilnas auto kravas
Pasūtot nepilnu paleti, cenai tiek piemērota papildus 10% maksa
** – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Combi AluCoat T

Cauruļvadu un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:
λ_{10}=0,033,
λ_{50}=0,037,
λ_{100}=0,044

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija**

Ugunsreakcijas klase – $A2_L$-s1, d0

Izstrādājuma kods	Iekšējais diametrs, mm		Izolācijas biezums – 40 mm Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Pasūtāmais apjoms, min.	Cena bez PVN €/m	Cena ar PVN €/m
8547062	12...28 Combi	*	14,40	345,60	1 palete	4,80	5,81
8511320	22...28 Combi	*	10,80	259,20	1 palete	5,61	6,78
8511355	12/15	*	14,40	345,60	1 palete	4,60	5,57
8511331	18		10,80	259,20	1 palete	5,23	6,33
8508978	22		10,80	259,20	1 palete	5,36	6,49
8508979	28		10,80	259,20	1 palete	5,62	6,80
8509009	35		8,40	235,20	1 palete	6,18	7,48
8511338	42		8,40	184,80	1 palete	6,49	7,85
8511328	48		8,40	184,80	1 palete	6,70	8,11
8511322	54		8,40	184,80	1 palete	7,58	9,17
8594694	60		6,00	156,00	1 palete	7,97	9,64
8594696	64		6,00	156,00	1 palete	8,28	10,02
8511340	70		6,00	144,00	1 palete	8,60	10,41
8511327	76		6,00	144,00	1 palete	8,93	10,81
8511304	89		3,60	115,20	1 palete	10,35	12,52
8511292	108		3,60	86,40	1 palete	12,15	14,70
8511284	114		3,60	86,40	1 palete	12,89	15,60
8511270	127	*	3,60	72,00	1 palete	13,57	16,42
8509017	133	*	3,60	64,80	1 palete	14,24	17,23
8511267	140		3,60	64,80	1 palete	14,24	17,23
8511266	159	*	2,40	52,80	1 palete	14,91	18,04
8511260	168		2,40	52,80	1 palete	16,28	19,70
8520623	208	*	2,40	38,40	1 palete	18,51	22,40
8508987	219		2,40	38,40	1 palete	21,01	25,42
8511248	273	*	1,20	24,00	1 palete	30,99	37,50

– Iepakojums - kartona kaste 290x390x1200 mm
Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Specialās kategorijas izstrādājumi, kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma
Materiāla paletes cena ir spēkā pasūtot pilnas auto kravas
Pasūtot nepilnu paleti, cenai tiek piemērota papildus 10% maksa
** – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Combi AluCoat T

Cauruļvadu un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:
λ_{10}=0,033,
λ_{50}=0,037,
λ_{100}=0,044

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija**

Ugunsreakcijas klase – $A2_L$-s1, d0

Izstrādājuma kods	Iekšējais diametrs, mm		Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Pasūtāmais apjoms, min.	Cena bez PVN €/m	Cena ar PVN €/m
	Izolācijas biezums – 50 mm						
	12…18 Combi	*					
8515370	22…28 Combi	*	8,40	184,80	1 palete	7,68	9,29
8524031	12/15	*	8,40	235,20	1 palete	5,04	6,10
8524028	18	*	8,40	235,20	1 palete	5,94	7,19
8508986	22		8,40	184,80	1 palete	6,72	8,13
8508988	28		8,40	184,80	1 palete	7,27	8,80
8594697	35		6,00	156,00	1 palete	7,41	8,97
8594700	42		6,00	156,00	1 palete	7,91	9,57
8511374	48		6,00	144,00	1 palete	8,35	10,10
8511367	54		6,00	144,00	1 palete	9,43	11,41
8511360	60		6,00	144,00	1 palete	9,61	11,63
8511343	64		3,60	115,20	1 palete	10,66	12,90
8511357	76		3,60	108,00	1 palete	11,55	13,98
8511324	89		3,60	86,40	1 palete	11,95	14,46
8511313	102	*	3,60	72,00	1 palete	13,23	16,01
8511293	108		3,60	72,00	1 palete	13,95	16,88
8511299	114		3,60	64,80	1 palete	14,36	17,38
8509016	133		3,60	57,60	1 palete	15,70	19,00
8511289	140		2,40	52,80	1 palete	16,80	20,33
8511277	159		2,40	48,00	1 palete	19,65	23,78
8511275	168		2,40	43,20	1 palete	22,49	27,21
8508989	219		1,20	31,20	1 palete	28,18	34,10
8556246	230	*	1,20	28,80	1 palete	31,15	37,69
8533660	259	*	1,20	21,60	1 palete	33,51	40,55
8511253	273		1,20	21,60	1 palete	35,07	42,43
8571829	324	*	1,20	19,20	1 palete	36,62	44,31
8549939	508	*	1,20	19,20	1 palete	62,38	75,48

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Specialās kategorijas izstrādājumi, kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma
Materiāla paletes cena ir spēkā pasūtot pilnas auto kravas
Pasūtot nepilnu paleti, cenai tiek piemērota papildus 10% maksa
** – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Combi AluCoat T

Cauruļvadu un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:
λ_{10}=0,033,
λ_{50}=0,037,
λ_{100}=0,044

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija**

Ugunsreakcijas klase – $A2_L$-s1, d0

Izstrādājuma kods	Iekšējais diametrs, mm		Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Pasūtāmais apjoms, min.	Cena bez PVN €/m	Cena ar PVN €/m
	Izolācijas biezums – 60 mm						
	12…18 Combi	*					
	22…28 Combi	*					
	12/15	*					
8594701	18	*	6,00	156,00	1 palete	8,63	10,44
8594703	22	*	6,00	156,00	1 palete	7,62	9,22
8511381	28	*	6,00	144,00	1 palete	8,69	10,51
8511380	35		6,00	144,00	1 palete	9,52	11,52
8511368	42		3,60	115,20	1 palete	10,38	12,56
8511364	48	*	3,60	115,20	1 palete	11,13	13,47
8511379	54		3,60	108,00	1 palete	12,01	14,53
8511375	60		3,60	108,00	1 palete	12,13	14,68
8511373	64		3,60	108,00	1 palete	12,24	14,81
8511351	70	*	3,60	86,40	1 palete	13,19	15,96
8511341	76		3,60	86,40	1 palete	13,24	16,02
8511321	89		3,60	72,00	1 palete	14,49	17,53
8511317	108	*	3,60	57,60	1 palete	16,63	20,12
8511309	114		3,60	57,60	1 palete	17,27	20,90
8511307	133	*	2,40	48,00	1 palete	18,88	22,84
8511296	140		2,40	48,00	1 palete	20,49	24,79
8524030	159	*	2,40	38,40	1 palete	22,09	26,73
8511280	168		2,40	38,40	1 palete	22,37	27,07
8508990	219	*	1,20	28,80	1 palete	26,78	32,40
8512470	259	*	1,20	21,60	1 palete	35,93	43,48
8511258	273	*	1,20	21,60	1 palete	38,31	46,36

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Specialās kategorijas izstrādājumi, kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma
Materiāla paletes cena ir spēkā pasūtot pilnas auto kravas
Pasūtot nepilnu paleti, cenai tiek piemērota papildus 10% maksa
** – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Combi AluCoat T

Cauruļvadu un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:
λ_{10}=0,033,
λ_{50}=0,037,
λ_{100}=0,044

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija**

Ugunsreakcijas klase – $A2_L$-s1, d0

Izstrādājuma kods	Iekšējais diametrs, mm		Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Pasūtāmais apjoms, min.	Cena bez PVN €/m	Cena ar PVN €/m
	Izolācijas biezums – 80 mm						
	12…18 Combi	*					
	22…28 Combi	*					
	12/15	*					
	18	*					
8511383	22	*	3,60	108,00	1 palete	12,39	14,99
8538608	28	*	3,60	86,40	1 palete	14,04	16,99
8547096	35	*	3,60	86,40	1 palete	14,11	17,07
8520507	42	*	3,60	72,00	1 palete	15,34	18,56
8511359	48	*	3,60	72,00	1 palete	15,55	18,82
8521031	54	*	3,60	64,80	1 palete	15,76	19,07
8524025	60	*	3,60	64,80	1 palete	17,46	21,13
8534239	64	*	3,60	64,80	1 palete	18,33	22,18
8511348	76		3,60	57,60	1 palete	20,58	24,90
8511346	89		2,40	52,80	1 palete	21,26	25,72
8511336	108	*	2,40	43,20	1 palete	23,66	28,63
8511330	114		2,40	43,20	1 palete	26,05	31,52
8511339	133	*	2,40	38,40	1 palete	28,44	34,41
8511333	140	*	2,40	38,40	1 palete	30,84	37,32
8511319	159	*	1,20	31,20	1 palete	33,22	40,20
8511311	168	*	1,20	31,20	1 palete	35,07	42,43
8511278	219	*	1,20	21,60	1 palete	38,07	46,06
8521542	273	*	1,20	19,20	1 palete	52,80	63,89

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Specialās kategorijas izstrādājumi, kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma
Materiāla paletes cena ir spēkā pasūtot pilnas auto kravas
Pasūtot nepilnu paleti, cenai tiek piemērota papildus 10% maksa
** – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS ČAULAS

PAROC Hvac Section AluCoat T
PAROC Hvac Combi AluCoat T

Cauruļvadu un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:
λ_{10}=0,033,
λ_{50}=0,037,
λ_{100}=0,044

Materiāla nominālais blīvums – 100 kg/m³

Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C

Pārklājums – armēta alumīnija folija**

Ugunsreakcijas klase – $A2_L$-s1, d0

Izstrādājuma kods	Iekšējais diametrs, mm		Izolācijas biezums – 100 mm Daudzums iepakojumā, m	Daudzums paletē, m	Pasūtāmais apjoms, min.	Cena bez PVN €/m	Cena ar PVN €/m
	12…18 Combi	*					
	22…28 Combi	*					
	12/15	*					
	18	*					
	22	*					
	28	*					
8555462	35	*	3,60	57,60	1 palete	13,63	16,49
8560016	42	*	2,40	52,80	1 palete	14,47	17,51
8540201	48	*	2,40	52,80	1 palete	21,58	26,11
8541196	54	*	2,40	48,00	1 palete	22,61	27,36
8511370	60	*	2,40	48,00	1 palete	20,99	25,40
8540948	64	*	2,40	48,00	1 palete	22,93	27,75
8531127	76	*	2,40	43,20	1 palete	24,85	30,07
8511349	89	*	2,40	38,40	1 palete	30,36	36,74
8545878	108		1,20	38,40	1 palete	34,48	41,72
8545877	114		1,20	38,40	1 palete	36,65	44,35
8508976	133	*	1,20	28,80	1 palete	38,81	46,96
8511337	140	*	1,20	28,80	1 palete	38,89	47,06
8511303	159	*	1,20	21,60	1 palete	42,56	51,50
8511294	168	*	1,20	21,60	1 palete	44,28	53,58
8521034	208	*	1,20	19,20	1 palete	45,99	55,65
8511310	219		1,20	19,20	1 palete	46,73	56,54
8545356	273	*	1,20	26,40	1 palete	60,40	73,08
8545491	324	*	1,20	24,00	1 palete	75,45	91,29
8548610	371	*	1,20	19,20	1 palete	77,67	93,98

Pēc pasūtījuma var izgatavot čaulas ar iekšējo diametru:
57, 70, 102, 121, 127, 159, 194, 208, 259, 324, 371, 406, 426, 457, 508, 612, 630 mm.

* – Specialās kategorijas izstrādājumi, kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma
Materiāla paletes cena ir spēkā pasūtot pilnas auto kravas
Pasūtot nepilnu paleti, cenai tiek piemērota papildus 10% maksa
** – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS LĪKUMI

PAROC HVAC Bend AluCoat T

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:
λ_{10}=0,033,
λ_{50}=0,037,
λ_{100}=0,044

Pārklājums – armēta alumīnija folija**

Līkumu rādiuss – R = 1,5 x D

Ugunsreakcijas klase – $A2_L$-s1, d0

Iepakojuma izmērs:

- **206x110x530 mm**
- **306x165x790 mm**
- **300x600x600 mm**
- **300x600x1200 mm**

Izolācijas biezums, mm	20				30			
Iekšējais diametrs, mm	Izstrādājuma kods	Daudzums iepakojumā, gab.	Cena bez PVN €/gab.	Cena ar PVN €/gab.	Izstrādājuma kods	Daudzums iepakojumā, gab.	Cena bez PVN €/gab.	Cena ar PVN €/gab.
15					8556389 *	7	3,32	4,02
18					8556401 *	6	3,35	4,05
22					8556390 *	6	3,45	4,17
28	8556371	7	3,53	4,27	8556391	5	3,79	4,59
35	8556372	7	3,55	4,30	8556392	5	4,98	6,03
42	8556373	6	4,01	4,85	8556393	5	5,31	6,43
48	8556374 *	5	4,27	5,17	8556394	7	5,42	6,56
54	8556375 *	4	4,32	5,23	8556395 *	7	5,74	6,95
60	8556376 *	4	4,98	6,03	8556397	7	5,83	7,05
64	8556377 *	4	6,04	7,31	8556398	6	6,41	7,76
76	8556379 *	7	6,94	8,40	8556400	5	6,85	8,29
89	8556380 *	6	8,01	9,69	8526156	9	8,76	10,60
108					8526420 *	6	10,06	12,17
114					8526157	5	10,31	12,48
133					8528280 *	7	11,28	13,65
140					8533555	6	11,52	13,94
159					8528727 *	6	13,95	16,88
168					8533556	5	14,57	17,63

Izolācijas biezums, mm	40				50			
Iekšējais diametrs, mm	Izstrādājuma kods	Daudzums iepakojumā, gab.	Cena bez PVN €/gab.	Cena ar PVN €/gab.	Izstrādājuma kods	Daudzums iepakojumā, gab.	Cena bez PVN €/gab.	Cena ar PVN €/gab.
15								
18					8556412 *	7	6,50	7,87
22	8556402 *	5	5,42	6,56	8556413 *	6	6,93	8,39
28	8556403	5	5,66	6,85				
35	8556404	7	6,08	7,36	8556415 *	5	7,47	9,04
42	8556405	6	6,54	7,91	8556416 *	5	7,83	9,47
48	8556406	6	6,69	8,09	8556417 *	5	8,03	9,72
54	8556407 *	6	7,47	9,04	8556418 *	5	10,13	12,26
60	8556408	5	7,85	9,50	8556419 *	5	10,31	12,48
64	8556409	5	8,19	9,91	8529009 *	10	11,08	13,41
76	8556411	5	8,59	10,39	8526134 *	5	11,55	13,98
89	8529264	6	9,33	11,29	8526133 *	9	12,48	15,10
108	8525813 *	9	10,13	12,26	8527911 *	9	13,46	16,29
114	8526269 *	9	10,43	12,62	8526158	6	13,50	16,34
133	8525814 *	6	11,30	13,67	8527148 *	5	20,13	24,36
140	8534209 *	6	11,59	14,02	8534215 *	5	20,32	24,59
159	8527305	5	14,10	17,06	8528004 *	4	20,50	24,81
168	8543516	5	14,62	17,69	8544010	4	20,64	24,97

* – Specialās kategorijas izstrādājumi, kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

CAURUĻVADU SILTUMIZOLĀCIJAS LĪKUMI

PAROC HVAC Bend AluCoat T

Rūpniecisko cauruļvadu pretuguns un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK:
λ_{10}=0,033,
λ_{50}=0,037,
λ_{100}=0,044

Pārklājums – armēta alumīnija folija**

Līkumu rādiuss – R = 1,5 x D

Ugunsreakcijas klase – $A2_L$-s1, d0

Iepakojuma izmērs:

- **206x110x530 mm**
- **306x165x790 mm**
- **300x600x600 mm**
- **300x600x1200 mm**


Izolācijas biezums, mm	60				80			
Iekšējais diametrs, mm	Izstrādājuma kods	Daudzums iepakojumā, gab.	Cena bez PVN €/gab.	Cena ar PVN €/gab.	Izstrādājuma kods	Daudzums iepakojumā, gab.	Cena bez PVN €/gab.	Cena ar PVN €/gab.
15								
18								
22	8556420 *	5	9,10	11,01				
28	8556421 *	5	9,38	11,35				
35	8556422 *	5	9,42	11,40	8537717 *	9	15,50	18,76
42	8529079 *	6	10,04	12,15	8537722 *	9	15,70	19,00
48	8531743 *	6	10,45	12,64	8537725	9	16,55	20,03
54	8534221 *	5	11,00	13,31	8534223 *	6	17,34	20,98
60	8526265 *	5	11,09	13,42	8531736 *	9	18,88	22,84
64	8530296 *	5	11,57	14,00	8534225 *	9	20,91	25,30
76	8526266 *	9	11,89	14,39	8534229 *	5	22,41	27,12
89	8526267 *	9	12,87	15,57	8531738 *	5	23,81	28,81
108	8526268 *	5	19,82	23,98	8531325 *	4	26,85	32,49
114	8526115 *	5	20,11	24,33	8534231 *	4	28,99	35,08
133	8526116 *	4	20,64	24,97				
140	8528812 *	4	20,78	25,14				
159								
168								

Izolācijas biezums, mm	100			
Iekšējais diametrs, mm	Izstrādājuma kods	Daudzums iepakojumā, gab.	Cena bez PVN €/gab.	Cena ar PVN €/gab.
15				
18				
22				
28				
35				
42				
48				
54				
60	8569968 *	4	27,18	32,89
64	8551861 *	4	27,41	33,17
76				
89				
108				
114				
133				
140				
159				
168				

* – Specialās kategorijas izstrādājumi, kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

VENTILĀCIJAS KANĀLU UGUNSAIZSARDZĪBAS IZOLĀCIJA


PAROC Vect Wired Mat BlackCoat



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: λ_{10} = 0,034
Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m³ (EI 30), 90 kg/m³ (EI60)
Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C
Pārklājums – melns armēts alumīnija laminmāts
Ugunsreakcijas klase – A2-s1,d0

Izstrādājuma kods	Ugunsizturības klase	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m²	Daudzums uz paletes, m²	Pasūtāmais apjoms, min.	Cena bez PVN, €/m²	Cena ar PVN, €/m²
8594397	EI 30	60	3000	1000	3,00	27,00	1 palete	24,05	29,10
8599492	EI 60	80	2500	1000	2,50	22,50	1 palete	36,07	43,65

PAROC Vect Mat BlackCoat



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: λ_{10} = 0,035
Materiāla nominālais blīvums – 60 kg/m³
Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C
Pārklājums – melns alumīnija laminmāts
Ugunsreakcijas klase – A2-s1,d0

Izstrādājuma kods	Ugunsizturības klase	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m²	Daudzums uz paletes, m²	Pasūtāmais apjoms, min.	Cena bez PVN, €/m²	Cena ar PVN, €/m²
8599190	EI 30	60	4000	1000	4,00	36,00	1 palete	22,13	26,78
8597403	EI 60	100	3000	1000	3,00	27,00	1 palete	36,89	44,64

PAROC Vect Slab BlackCoat



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: λ_{10} = 0,035
Materiāla nominālais blīvums – 80 kg/m³ (EI 30), 120 kg/m³ (EI60)
Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C
Pārklājums – melns alumīnija laminmāts
Ugunsreakcijas klase – A2-s1,d0

Izstrādājuma kods	Ugunsizturības klase	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m²	Daudzums uz paletes, m²	Pasūtāmais apjoms, min.	Cena bez PVN, €/m²	Cena ar PVN, €/m²
8600049	EI 30	50	1200	600	4,32	69,12	1 palete	24,84	30,06
8597990	EI 60	70	1200	600	2,16	47,52	1 palete	33,41	40,43

AKMENS VATES LAMELLAS

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat

Gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: λ_{10}=0,038, λ_{50}=0,047, λ_{100}=0,059, λ_{150}=0,074
Materiāla nominālais blīvums – 35 kg/m³
Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C
Pārklājums – armēta alumīnija folija**
Ugunsreakcijas klase – A1

Izstrādājuma kods	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m²	Daudzums paletē, m²	Pasūtāmais apjoms, min.	Cena bez PVN €/m²	Cena ar PVN €/m²
8510160	20	10000	1000	10,000	250,00	1 palete	4,87	5,89
8510130	30	8000	1000	8,000	200,00	1 palete	5,93	7,18
8510165	40	6000	1000	6,000	150,00	1 palete	7,76	9,39
8510166	50	5000	1000	5,000	125,00	1 palete	8,61	10,42
8510137	60	4000	1000	4,000	100,00	1 palete	10,28	12,44
8510139	80	3000	1000	3,000	75,00	1 palete	13,23	16,01
8539185	100	2500	1000	2,500	60,00	1 palete	15,00	18,15

PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix

Gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: λ_{10}=0,038, λ_{50}=0,047
Materiāla nominālais blīvums – 35 kg/m³
Maksimālā darbības temperatūra – 50 °C
Pārklājums – armēta alumīnija folija**
Ugunsreakcijas klase – A2-s1, d0

Izstrādājuma kods	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m²	Daudzums paletē, m²	Pasūtāmais apjoms, min.	Cena bez PVN €/m²	Cena ar PVN €/m²
8550383	20	10000	1000	10,00	250,00	1 palete	5,87	7,10
8591070	25	9000	1000	9,00	225,00	1 palete	6,12	7,41
8550385	30	8000	1000	8,00	200,00	1 palete	6,97	8,43
8550387	40	6000	1000	6,00	150,00	1 palete	8,39	10,15
8550389	50	5000	1000	5,00	125,00	1 palete	9,57	11,58
8551060 *	60	4000	1000	4,00	100,00	2 paletes	14,63	17,70
8551062	80	3000	1000	3,00	75,00	1 palete	17,55	21,24
8551064 *	100	2500	1000	2,50	60,00	2 paletes	21,32	25,80

* – Specialās kategorijas izstrādājumi, kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma
Materiāla paletes cena ir spēkā pasūtot pilnas auto kravas
Pasūtot nepilnu paleti, cenai tiek piemērota papildus 10% maksa
** – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību).
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

HVAC PAKLĀJI

PAROC Hvac Mat AluCoat

Pirts vate un gaisa vadu pretkondensāta un siltumizolācija



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: λ_{10}=0,036
Materiāla nominālais blīvums – 35 kg/m³
Maksimālā darbības temperatūra – 250 °C
Pārklājums – armēta alumīnija folija**
Ugunsreakcijas klase – A1


Izstrādājuma kods	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m²	Daudzums paletē, m²	Pasūtāmais apjoms, min.	Cena bez PVN €/m²	Cena ar PVN €/m²
8560637 *	30	8000	1000	8,00	168,00	1 palete	5,75	6,96
8560639	50	7000	1000	7,00	147,00	1 palete	6,62	8,01
8560642 *	80	5000	1000	5,00	105,00	1 palete	18,42	22,29
8560644 *	100	4000	1000	4,00	84,00	1 palete	11,17	13,52

* – Specialās kategorijas izstrādājumi, kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma
Materiāla paletes cena ir spēkā pasūtot pilnas auto kravas
Pasūtot nepilnu paleti, cenai tiek piemērota papildus 10% maksa
** – Virsmas temperatūra pārklājuma pusē nedrīkst pārsniegt +80°C (temperatūras ierobežojums noteikts saskaņā ar līmes karstumizturību)
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

SPECIĀLO IEKĀRTU RAŽOTĀJU PLĀKSNES

PAROC Fireplace Slab 90 AL1

Ugunsdroša plāksne kamīniem



Īpatnējais siltumvadītspējas koeficients, W/mK: λ_{10}=0,037
Materiāla nominālais blīvums – 90 kg/m³
Maksimālā darbības temperatūra – 550 °C
Pārklājums – alumīnija folija
Ugunsreakcijas klase – A1

Izstrādājuma kods	Biezums, mm	Garums, mm	Platums, mm	Daudzums iepakojumā, m²	Daudzums paletē, m²	Pasūtāmais apjoms, min.	Cena bez PVN €/m²	Cena ar PVN €/m²
8540558 *	30	1000	600	6,00	96,00	6 paletes	13,07	15,81
8531553 *	50	1000	600	3,60	57,60	6 paletes	18,74	22,68

* – Specialās kategorijas izstrādājumi, kurus izgatavo pēc īpaša pasūtījuma
Materiāla paletes cena ir spēkā pasūtot pilnas auto kravas
Pasūtot nepilnu paleti, cenai tiek piemērota papildus 10% maksa
Paroc SIA patur tiesības mainīt cenas saskaņā ar līgumos paredzēto procedūru

PIEDERUMI

Cauruļvadu izolācijas iestrādes piederumi

	Izstrādājuma kods	Mērvienība	Daudzums iepakojumā, gab.	Cena bez PVN, €/gab.	Cena ar PVN, €/gab.
PAROC ZPS 001 Ugunsizturīgs blīvējums 	8587579	gab.	15	14,75	17,85
PAROC ZTP Black coat līmlenta 50mm 	8583142	50 m rullis	1	32,80	39,69
	8576174	50 m rullis	24	32,80	39,69
PAROC ZTP Black coat līmlenta 75mm 	8569334	50 m rullis	1	42,00	50,82
PAROC ZTP Black coat līmlenta 110mm 	8569335	50 m rullis	1	72,20	87,36
	8569337	50 m rullis	12	72,20	87,36
PAROC XFS 001 Fire spring atspere 100/50 	8556203	gab.	500	0,32	0,39
PAROC XFS 001 Fire spring atspere 140/70 	8528154	gab.	500	0,37	0,45
PAROC ZFT WIRE black 70 	8591510	gab.	25	3,48	4,21
PAROC ZFT WIRE 70 	8521075	CR	250	737,70	892,62
PAROC ZFT WIRE 90 	8589705	gab.	200	3,90	4,72
PAROC Lancing Wire Stieple 0.7mm 	8508389	~ 29 m spole		2,03	2,46
PAROC ZTP HVAC AluCoat līmlenta 50mm	8518121	50 m rullis		26,20	31,70
PAROC ZTP HVAC AluCoat līmlenta 75mm	8518122	50 m rullis		38,87	47,03

PIEZĪMES

PAROC® ir paredzēti energoefektīviem un ugunsizturīgiem akmens vates izolācijas risinājumiem jaunām un renovētām ēkām, HVAC un industriālajām vajadzībām. Aiz materiāliem ir gandrīz 90 gadus sena akmens vates ražošanas un zinātnes vēsture, kas balstīta uz tehniskām zināšanām un inovācijām.

PAROC jūs uzreiz atpazīsiet ar sarkanbaltsvītru iepakojumiem, mūsu produkti ietver ēku izolāciju ārsienu, jumtu, starpstāvu un starpsienu siltumizolācijai, ugunsdrošībai un skaņas izolācijai, kā arī tehnisko izolāciju HVAC sistēmām un rūpnieciskajiem procesiem.

Lai iegūtu papildinformāciju, apmeklējiet vietni ***www.paroc.lv***

Šajā dokumentā iekļautā tehniskā informācija ir nodrošināta bez maksas un brīvprātīgi un par tās tiek izsniegšanu un pieņemšanu atbild tikai saņēmējs. Tā kā lietošanas apstākļi var atšķirties un mēs tos nevaram kontrolēt, Paroc neuzņemas pārstāvniecību par, un nav atbildīgs par jebkura šajā dokumentā aprakstītā izstrādājuma datu, kas saistīti ar noteiktiem lietojumiem, precizitāti vai uzticamību. Paroc patur tiesības veikt izmaiņas šajā dokumentā bez iepriekšēja paziņojuma. PAROC ir PAROC Group Oy reģistrētszīmols.

Oktobris 2026
1034TILV0926
© Paroc 2026