

YTELSESERKLÆRING NO 40764



1.	Produkttypens unike identifikasjonskode	PAROC Pro Wired Mat LE 550 AL1
2.	Type-, parti- eller serienummer, eller noen annen type merking som muliggjør identifisering av byggprodukter i henhold til artikkel 11.4	Se produktetikett
3.	Produktets tiltenkte bruksområde, eller bruk i henhold til gjeldende harmoniserte tekniske spesifikasjon som tiltenkt fra produsent	Varveisolasjonsprodukter for utstyr i bygninger og tekniske installasjoner (ThIBell)
4.	Produsentens navn, registrert firmanavn eller registrert varemerke, samt kontaktadresse som krevd i følge artikkel 11.5	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki, Finland
5.	Hvis det er aktuelt, navn og kontaktadresse til produsentens representant hvis mandat dekker informasjonen spesifisert i artikkel 12.2	Ikke relevant
6.	System, eller systemer for bedømmning og fortløpende kontroll av byggeproduktets egenskaper i henhold til vedlegg V	System 1 og 3
7.	I tilfeller hvor ytelseserklæringen gjelder et produkt som dekkes av en harmonisert standard	Notifisert sertifiseringsorgan nr. 0809 utførte bestemmelsen av produkttypen, den innledende inspeksjonen av produksjonsanlegget og fabrikkproduksjonskontrollen samt den kontinuerlige overvåkingen, vurderingen og evalueringen av fabrikkproduksjonskontrollen og utstedte sertifikatet for konstans av ytelse for reaksjon på brann. Notifisert testlaboratorium nr. 0751, nr. 0809 og/eller nr. 1235 utførte testrapportene for de andre relevante deklarererte egenskapene.

8. Erklært ytelse

Viktige egenskaper		Ytelse									
Termisk motstand	Varmekonduktivitet	°C	10	50	100	150	200	300	400	500	600
		λ_D W/(m*K)	0,037	0,042	0,049	0,057	0,067	0,093	0,126	0,166	0,215
	Tykkelse	d _D = 30 mm - 120 mm Tykkelsestoleranser T2									
Reaksjon på brann		A1									
Holdbarhet av varmebestandighet mot aldring/forringelse		Maksimal brukstemperatur ST(+)600 (=600 °C)									
Varighet av varmebestandighet mot høy temperatur		Maksimal brukstemperatur ST(+)600 (=600 °C)									
Varighet av brannbestandighet mot aldring/forringelse		Holdbarhetsegenskaper A1									
Varighet av brannbestandighet mot høy temperatur		Holdbarhetsegenskaper A1									
Trykkfasthet		NPD									
Vannpermeabilitet		Vannsugingsevne, korttid WS1 (≤ 1 kg/m²)									
Vanndamp motstand		Vanndampdiffusjonsekivalent luftlagtykkelse NPD									
Utgivelse av etsende stoffer		Spormengder av vannløselige kloridioner CL10 (≤ 10 ppm) og pH-verdi NPD									
Akustisk absorpsjon index		NPD									
Avgivelse av farlige stoffer		NPD									
Gløding eller antennelse		NPD									
NPD		Ingen ytelse bestemt									

Harmonisert teknisk spesifikasjon EN 14303

9. Ytelsesnivåene til produktet identifisert i punkt 1 og 2 ovenfor er i samsvar med ytelsesnivåene angitt i punkt 8. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar med forordning (EU) nr. 305/2011 under eneansvar av produsenten angitt i punkt 4.

Underskrevet på vegne av produsenten av:
Marjut Haapala, Product Certification Manager, Paroc Group Oy



Helsinki 2023-06-05