

PAROC isolasjonsfester

Isolasjonsholder SFS RP50/BS-4.8 tre (XFM 006)

Isolasjonsholder SFS RP50/TI-T25-6,3 betong (XFM 007)

PAROC Avstandsholder (XFP 001)

PAROC Avstandsholder Cortex (XFP 002)

PAROC Metallbrikke (XFW 003)

PAROC Metallbrikke sort (XFW 033)

PAROC Plastbrikke (XFW 004)



Isolasjonsholderne SFS RP45x120/BS-4.8 (XFM 004) og SFS R45x85/TI-T25-6.3 (XFM 005) brukes til å montere klimaplate ZERO på henholdsvis tre- og betong-/mursteinunderlag. Isolasjonsholderne består av en hylse med hatt laget av polypropylen og en skrue (Torx T25). PAROC Skruebits T25 (XFT 005) medfølger i begge typer isolasjonsholdere.

PAROC Avstandsholder (XFP 001) brukes i ventilerte fasader bak spikerstendere for å unngå deformering av isolasjonen i PAROC Klimaboard/Klimaplate når fasaden monteres.

PAROC Avstandsholder Cortex (XFP 002) med pinner brukes i ventilerte fasader for å oppnå samme avstand mellom stenderen og fasaden, samt hindre at PAROC Cortex-isolasjonen deformeres under montering av fasaden.

De forskjellige typer spiker og skruer som brukes til å fikse steinullisolasjon trenger skiver. PAROC Metallbrikke (XFW 003) og PAROC Metallrikke sort (XFW 033) er laget av galvanisert stål. PAROC Plastbrikke (XFW 004) er laget av HD-polyetylen. Forbruket av skiver/festemidler er vanligvis 4 stk/m².

GODKJENNINGER:

Isolasjonsholder og skrue: ETA-23/0859

BRUK:

Klimaskall, yttervegger

EMBALLASJE / LAGRING:

Eske

MÅL

Produktkode	Lengde	Isoleringstykkelse	Emballasje	Installasjonsverktøy	EAN 64380
Isoleringsholdere SFS RP50/BS-4.8 tre (XFM 006) Inkl. skruebits T25 (XFT 005)	90 mm	100 mm	100 stk / eske	XFT 005	8594512
	120 mm	150 mm			8594513
	180 mm	200 mm			8594514
	210 mm	250 mm			8594515
	270 mm	300 mm			8594516
	330 mm	350 mm			8594517
Isoleringsholdere SFS RP50/TI-T25-6.3 betong (XFM 007) Inkl. Skruebits T25 T25 (XFT 005)	90 mm	100 mm	100 stk / eske	XFT 005 Forboring med XFD 002	8594488
	135 mm	150 mm			8594508
	180 mm	200 mm			8594509
	240 mm	250 mm			8594510
	270 mm	300 mm			8594511



Produktkode	Diameter	Emballasje	Installasjonsverktøy	EAN 64380
PAROC Metallbrikke (XFW 003)	50 mm / 6,5 mm	500 stk / eske		8518124
PAROC Metallbrikke sort (XFW 033)	50 mm / 6,5 mm	500 stk / eske		8586184
PAROC Plastbrikke (XFW 004)	60 mm / 5 mm	500 stk / eske		8518126



Produktkode	Diameter	Lengde	Emballasje	Installasjonsverktøy	EAN 64380
PAROC Avstandsholder (XFP 001)		30 mm	250 stk / eske	Inkludert	8518403
		45 mm			8525015
		50 mm			8518404
		70 mm			8525016
		80 mm			8518405
		95 mm			8536287
PAROC Avstandsholder Cortex (XFP 002)		30 mm	250 stk / eske	-	8588781
		50 mm	200 stk / eske		8580986



INSTALLASJON AV AVSTANDSHOLDER

Avstandsholderen installeres ved å skyve eller skru det gjennom isolasjonslaget laget av steinull slik at avstandsholderen treffer stenderen. Avstandsholderen installeres omtrent hver 600 mm. Spikerlektene monteres på toppen av avstandsholderen og festes til den bærende konstruksjonen enten ved spikring eller skruing.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Egenskap	Verdi	I henhold til
Andre parametere finner du i sertifikater		ETA-23/0859

TILBEHØR

- PAROC Betongbor L 6,3 (XFD 001)
- PAROC Betongbor S 5,0 (XFD 002)
- PAROC Borforlenger (XFD 003)
- PAROC Bits T25 (XFT 005)

Oppdatert 11.12.2024

