


IZOLACJA CIEPLNA I OGNIOWA BETONOWEGO STROPU
W GARAŻU NIEOGRZEWANYM, ZAMKNIĘTYM

- STROP ŻELBETOWY - gr. 160 - 300 mm
- ZAPRAWA KLEJOWA
- GRUNTOWANA PŁYTA LAMELOWA
- PAROC CGL 20cy - gr. 130 mm
- OPCJONALNIE NATRYSK FARBĄ / TYNKIEM



UWAGA:

WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA **U=0,25 W/m²K**

ODPORNOŚĆ OGNIOWA STROPU - REI 240 (zgodnie z ETA 23/0539, bez wykończenia zewnętrznego)

PAROC CGL 20cy	130 mm	150 mm	180 mm	200 mm
U, W/m²K	0,25	0,22	0,19	0,17

IZOLACJA STROPU BETONOWEGO	PL-C-L-1.3	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:				
PRZEKRÓJ PIONOWY		OBIEKT:				
		INWESTOR:		UPRAWNIENIA	PODPIS / DATA	
		AUTOR:				
		OPRACOWAŁ:				
 PAROC	NAZWA PLIKU: PL-C-L-1.3.dwg	SPRAWDZIŁ:				
			STADIUM:	BRANŻA:	SKALA	NUMER RYSUNKU