

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH



No 50004

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	PAROC CGL 20 (c, cc, cy, cyc, y, yc)
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania	Ochrona przeciwpożarowa nośnych żelbetowych konstrukcji płytowych
Producent	Paroc Group, Energiakuja 3, FI-00180 Helsinki
System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych	System 1 (w odniesieniu do właściwości ogniowych)
Europejska Ocena Techniczna	ETA 23/0539
Dokument oceny	EAD 350142-00-1106
Jednostka lub jednostki notyfikowane	No. 0809 – Eurofins Expert Services Oy

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Helsinki 27.10.2026

Paroc Oy Ab, Building Insulation

Marjut Haapala, Product Certification Manager

Deklarowane właściwości użytkowe

WŁAŚCIWOŚĆ	WARTOŚĆ	ZGODNIE Z
BEZPIECZEŃSTWO W PRZYPADKU POŻARU		
Euroklasa Reakcji na Ogień	A1	EN 13501-1
Odporność ogniowa	REI 240 w zależności od grubości płyt PAROC CGL 20 (c, cc, cy, cyc, y, yc) oraz temperatury obliczeniowej.	EN 13381-3:2015
HIGIENA, ZDROWIE I ŚRODOWISKO		
Przepuszczalność wody	Właściwość użytkowa nieustalona	
BEZPIECZEŃSTWO I DOSTĘPNOŚĆ UŻYTKOWANIA		
Wytrzymałość na zginanie	Właściwość użytkowa nieustalona	
Stabilność wymiarowa (70,90)	≤ 1 %	EN 1604
GOSPODARKA ENERGETYCZNA I ZATRZYMYWANIE CIEPŁA		
Przewodność cieplna	0,037 W/mK	
Współczynnik przenikania pary wodnej MU, μ	1	
TRWAŁOŚĆ I UŻYTKOWOŚĆ Okres użytkowania płyt w warunkach przewidzianych dla klasy Z2 (zastosowanie wewnętrzne) wynosi 10 lat, przy założeniu, że wewnątrz budynku nie występuje ryzyko zamarzania, a ewentualne zawilgocenie ma charakter jedynie przypadkowy.		