

# NOWY SPOSÓB PAKOWANIA

PAROC CGL 20cy



# IZOLACJA STROPÓW GARAŻY - W ZGODZIE Z NATURĄ

## eko-paleta

ułatwia pracę wykonawców

## Kaptur ochronny

umożliwiają przechowywanie palety na zewnątrz

## eko-paleta

mniejsza ilość odpadów

## eko-paleta

ograniczenie wysokości  
optymalizacja transportu

## eko-paleta

zminimalizowanie  
ślądu środowiskowego



## PAROC CGL 20cy



### OPIS PRODUKTU

Niepalna płyta lamelkowa z wełny kamiennej, o prostopadłym do powierzchni układzie włókien, ze ściętymi krawędziami, o wysokich właściwościach termoizolacyjnych, jednostronnie zagruntowana. Wodoodporna, zachowuje stałe kształty bez względu na zmiany temperatury. Odporna chemicznie i biologicznie.

### ZASTOSOWANIE

Płyta lamelkowa przeznaczona do izolacji termicznej i akustycznej stropów, garaży, piwnic i przejazdów.



Karta produktu

### Wymiary

Długość x szerokość	Grubość	Ilość w pakiecie	Ilość na palecie
mm	mm	m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
1200 x 200	50	2,88	95,04
1200 x 200	60	2,40	79,20
1200 x 200	80	1,44	60,48
1200 x 200	100	1,44	47,52
1200 x 200	120	1,20	39,60
1200 x 200	150	0,96	31,68

#### Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji

Nie gwarantujemy właściwości naszych produktów, jeżeli są one stosowane w obszarze lub w warunkach, które nie zostały uwzględnione w naszych materiałach informacyjnych. Z powodu ciągłego rozwoju naszych produktów, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w naszym materiale informacyjnym w dowolnym momencie.

TIPL0321  
© Paroc 2021